

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Accuratezza Precisión mm	Asta di riscontro Vara de conexión mm	Passo metrico Paso métrico
BC01525	± 0,030	25	60°
BC01550	± 0,035	50	
BC01575	± 0,040	75	
BC015100	± 0,045	100	
BC015125	± 0,050	125	
BC015150	± 0,055	150	
BC015175	± 0,060	175	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Composizione Composición
BC010SETW	60 ÷ 48 TPI - 48 ÷ 40 TPI - 40 ÷ 32 TPI - 32 ÷ 24 TPI 24 ÷ 18 TPI - 18 ÷ 14 TPI - 14 ÷ 10 TPI 10 ÷ 7 TPI - 7 ÷ 4,5 TPI - 4,5 ÷ 3,5 TPI
BC010SETMU	0,4 ÷ 0,5 - 0,6 ÷ 0,9 - 1,0 ÷ 1,75 2,0 ÷ 3,0 - 3,5 ÷ 5,0 - 5,5 ÷ 7,0

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Descrizione Descripción	
BC025A	Testa piana Cabeza plana	
BC025B	Testa sferica Cabeza esférica	
BC025C	Testa a spine Cabeza de espina	
BC025D	Testa a piattello Cabeza de platillo	
BC025E	Testa a lama Cabeza de hoja	
BC025F	Testa a punta Cabeza de broca	
BC025G	Testa a coltello Cabeza de cuchilla	

Asta di riscontro filetto metrico.

Aste di riscontro per l'azzeramento dei micrometri con capruggini. Nella versione base, venduti per il controllo di filettature Metriche. Disponibile su richiesta anche per filettature Withworth.

Vara de conexión rosca métrica.

Varas de conexión para la puesta a cero de los micrómetros con yunques. En la versión básica, se venden para el control de roscas métricas. Bajo petición, disponible también para roscas Withworth.



Set di capruggini 55° - 60°.

Set di capruggini con molteplici dimensioni per il controllo di filettature Metrica 60° (BC010SETMU) e Withworth 55° (BC010SETW).

Juego de yunques 55° - 60°.

Juego de yunques de múltiples dimensiones para el control de roscas Métrica de 60° (BC010SETMU) y Withworth de 55° (BC010SETW).



Puntalini intercambiabili.

Puntalini di ricambio, venduti in coppia, applicabili sia su micrometri con stelo rotante che su micrometri con stelo fisso.

Puntas intercambiables.

Puntas de recambio, vendidas en pares, aplicables tanto a micrómetros con husillo giratorio como a micrómetros con husillo fijo.

