

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Lunghezza Longitud mm	Sezione diametro Sección de diámetro mm
DA022500	500	15
DA0221000	1000	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión μm	Lettura Lectura mm	Profondità max Profundidad máx. mm	Contatti Contactos
DA0150510A	5 ÷ 10	± 5	0,01	90	Acciaio Acero
DA0150510W					Metallo duro Metal duro
DA0151020A	10 ÷ 20			100	Acciaio Acero
DA0151020W					Metallo duro Metal duro

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión μm	Comparatore Comparador
DA025SETAA	15 ÷ 210	± 3	analogico 0,01 mm analógico 0,01 mm
DA025SETAD			digitale 0,001 mm digital 0,001 mm
DA025SETWA			analogico 0,01 mm analógico 0,01 mm
DA025SETWD			digitale 0,001 mm digital 0,001 mm

Prolunghe per alesametri.

Gli alesametri Alpa possono montare a partire dal \varnothing 20 mm prolunghe per aumentare la profondità di misura.

Extensiones para alexómetro.

Los Alexómetro de Alpa pueden ser equipados con extensiones de \varnothing 20 mm para aumentar la profundidad de medición.



Alesametro per piccoli fori.

Testine intercambiabili con sistema a 2 sfere mobili contrapposte, adatto per misure in officina e in collaudo. Corpo in acciaio inox, comparatore \varnothing 40 mm con lettura 0,01 mm fornito in dotazione.

Alexómetro para pequeños orificios.

Cabezas intercambiables con sistema de 2 esferas móviles contrapuestas, apto para mediciones en el taller y durante el ensayo. Cuerpo de acero inoxidable, comparador \varnothing 40 mm con lectura 0,01 mm suministrado.



Alesametri in set.

Un'unica confezione per coprire un campo di misura da 15 a 210 mm con la consueta affidabilità e una maggiore economia di costi.

Contiene:

- 1 alesametro da 15-35 mm
- 1 alesametro da 30-100 mm
- 1 alesametro da 50-210 mm
- 1 prolunga
- 1 comparatore a quadrante analogico lettura 0,01 mm serie "AA" e "WA", oppure digitale con uscita dati serie "AD" e "WD"

Juego de alexómetros.

Un solo envase para cubrir un campo de medida de 15 a 210 mm, con la habitual fiabilidad y con costes más económicos.

Contiene:

- 1 alexómetro de 15-35 mm
- 1 alexómetro de 30-100 mm
- 1 alexómetro de 50-210 mm
- 1 extensión
- 1 comparador de cuadrante analógico lectura 0,01 mm serie "AA" y "WA", o digital con salida de datos serie "AD" y "WD"

