

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Pezzi Piezas	Campo mm	Progressione Progresión mm	Altezza Altura mm
FA182050100	51	0,5 ÷ 1	0,01	40
FA182100150		1 ÷ 1,5		50
FA182150200		1,5 ÷ 2		
FA182200250		2 ÷ 2,5		
FA182250300		2,5 ÷ 3		
FA182300350		3 ÷ 3,5		
FA182350400		3,5 ÷ 4		
FA182400450		4 ÷ 4,5		
FA182450500		4,5 ÷ 5		
FA182500550		5 ÷ 5,5		
FA182550600		5,5 ÷ 6		
FA182600650		6 ÷ 6,5		
FA182650700		6,5 ÷ 7		
FA182700750		7 ÷ 7,5		
FA182750800		7,5 ÷ 8		
FA182800850		8 ÷ 8,5		
FA182850900		8,5 ÷ 9		
FA182900950		9 ÷ 9,5		
FA182950100		9,5 ÷ 10		

Serie spine calibrate in set.

Tolleranza: $\pm 0,001$ mm - Rugosità: inferiore a $0,025 \mu\text{m Ra}$
 Rotondità: inferiore a $0,0008$ mm.
 Conicità: inferiore a $0,0008$ mm - Durezza 61 - 64 Rockwell C.
 A richiesta fornibili singolarmente.

Juego de clavijas calibradas.

Tolerancia: $\pm 0,001$ mm - Rugosidad: inferior a $0,025 \mu\text{m Ra}$
 Redondez: inferior a $0,0008$ mm.
 Conicidad: inferior a $0,0008$ mm - Dureza 61 - 64 Rockwell C.
 Bajo petición, pueden suministrarse por separado.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Pezzi Piezas	Campo mm	Progressione Progresión mm	Altezza Altura mm
FA185011	51	0,5 ÷ 1	0,01	50
FA185110	91	1 ÷ 10	0,1	
FA185116	61	10 ÷ 16		
FA185120	41	16 ÷ 20	0,05	
FA185058	141	1 ÷ 8		
FA1850512	81	8 ÷ 12	0,5	
FA185520	39	1 ÷ 20		
FA185012	100	1,01 ÷ 2	0,01	
FA185013		2,01 ÷ 3		
FA185014		3,01 ÷ 4		
FA185015		4,01 ÷ 5		
FA185016		5,01 ÷ 6		
FA185017		6,01 ÷ 7		
FA185018		7,01 ÷ 8		
FA185019		8,01 ÷ 9		
FA1850110		9,01 ÷ 10		

Serie spine calibrate in set.

Tolleranza: $\pm 0,001$ mm - Rugosità: inferiore a $0,025 \mu\text{m Ra}$
 Rotondità: inferiore a $0,0005$ mm.
 Conicità: inferiore a $0,001$ mm - Durezza 61 - 64 Rockwell C.
 A richiesta fornibili singolarmente.

Juego de clavijas calibradas.

Tolerancia: $\pm 0,001$ mm - Rugosidad: inferior a $0,025 \mu\text{m Ra}$
 Redondez: inferior a $0,0005$ mm.
 Conicidad: inferior a $0,001$ mm - Dureza 61 - 64 Rockwell C.
 Bajo petición, pueden suministrarse por separado.

