

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Risoluzione Resolución mm	Base Estándar mm	Accuratezza Precisión mm	kg
GA075300	0 ÷ 300	0,01	204x117	± 0,03	5,5
GA075600	0 ÷ 600				9
GA0751000	0 ÷ 1000			± 0,04	13



ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
ACC01002	Cavo di collegamento OPTO-USB / Cable de conexión OPTO-USB
ACC01003	Cavo bidirezionale OPTO-RS232 / Cable bidireccional OPTO-RS232
GA075COMP	Attacco portacomparatore - tastatore / Conexión portacomparador - palpador

Truschino digitale a doppia colonna.

Base in ghisa rettificata nei quattro punti di appoggio. Colonne in acciaio cromato lucido. Display LCD. Tracciatore in acciaio inox in esecuzione quadrata in dotazione, registrabile su chiavetta di alloggio. Realizzato con elettronica Sylvac con preset. Con pulsante di spostamento rapido.

Gramil digital de doble columna.

Base de fundición rectificada en los cuatro puntos de apoyo. Columnas de acero cromado brillante. Pantalla LCD. Trazador cuadrado de acero inoxidable suministrado, regulable con la chaveta incorporada. Realizado con electrónica Sylvac con preset. Con pulsador de desplazamiento rápido.



Truschini ALPA.

Come immediata alternativa agli altimetri, nel caso in cui si voglia non solo misurare ma anche segnare i pezzi da lavorare, ALPA fornisce truschini con punte in metallo duro. In versione analogica, digitale e ad orologio.

Gramiles ALPA.

Como alternativa inmediata a los altímetros, si se desea no solo medir sino también marcar las piezas con las que se va a trabajar, ALPA proporciona gramiles con puntas de metal duro. En versión analógica, digital y con reloj.



ALPA
metrology