

Cod.	Campo mm	Precisión µm	A mm	B mm	C mm	kg
LA015400	400	1,5+L/400	846	550	485	50
LA015700	700		1146			60
LA0151000	1000		1446			70
LA0151500	1500		1946			280
LA0152000	2000		2446			366

**Banco di azzeramento, taratura e misura manuale.**

Il più semplice, rapido e facile da usare. Di massima affidabilità, precisione, solidità e durata. Costruito in ghisa stabilizzata con testate in lega leggera e contatti di azzeramento in metallo duro. Righe ottiche in vetro con correzione assoluta ed incrementale. Grande display con tastiera impostazioni, volantino di manovra frizionato e carrello di regolazione fine. Precarico di lavoro in spinta e in tiro per misure ripetitive.

Ampia gamma di accessori disponibili a richiesta per svariate operazioni di controllo.

**Banco de puesta a cero, calibración y medición manual.**

El más sencillo, rápido y fácil de usar. Con la máxima fiabilidad, precisión, solidez y duración. Fabricado en fundición estabilizada, con cabezas de aleación ligera y contactos de puesta a cero de metal duro. Reglas ópticas de vidrio con corrección absoluta e incremental. Gran pantalla con teclado de configuración, volante de maniobra friccionado y carro de regulación de fin de carrera. Precarga de trabajo en empuje y tracción para mediciones repetitivas.

Amplia gama de accesorios disponibles a petición para diversas operaciones de control

