






Cod.	Descrizione Descripción	
LA30010A	Tastatore standard per superfici piane o diametri maggiori di 10 mm. R= 5µm Palpador estándar para superficies planas o diámetros de más de 10 mm. R= 5 µm	
LA30010B*		
LA30005CA	Per superfici concave e convesse aventi un raggio minimo di 5 mm. Para superficies cóncavas y convexas que tengan un radio mínimo de 5 mm.	
LA30005CB	Per superfici concave e convesse aventi un raggio minimo di 5 mm. Para superficies cóncavas y convexas que tengan un radio mínimo de 5 mm.	
LA30005PA	Per superfici piane, gole e spallamenti. Profondità max 5 mm. Para superficies planas, ranuras y topes. Profundidad máx. 5 mm.	
LA30005PB*		
LA30001A	Pattino a "V" per fili e cilindri con ø minimo 1 mm. Patin en "V" para cables y cilindros de ø mínimo 1 mm.	
LA30001B*		
LA30090A	Con pattino anteriore, per superfici piane o concave, ideale per misure a 90°. Con patin delantero, para superficies planas o cóncavas, ideal para mediciones a 90°.	







* Specifico per LA255TS7 / * Especifico para LA255TS7

Tastatori per rugosimetri LA250/LA255.

Per misurare in punti di difficile accesso o con profili particolari è possibile montare tastatori speciali. Nella pagina sono illustrati i più utilizzati. Possono essere progettati e realizzati tastatori specifici per esigenze particolari.

Palpadores para rugosímetros LA250/LA255.

Para medir puntos de difícil acceso o con perfiles peculiares, se pueden montar palpadores especiales. En la página se ilustran los más utilizados. Se pueden diseñar y realizar palpadores específicos para necesidades particulares.

Cod.	Descrizione Descripción	
LA30090B	Con pattino anteriore, per superfici piane o concave. Ideale per misure a 90°. Con patin delantero, para superficies planas o cóncavas. Ideal para mediciones a 90°.	
LA30020GA	Per gole e scanalature. Profondità max 20 mm. Para ranuras y muescas. Profundidad máx. 20 mm.	
LA30020GB*		
LA30004	Tastatore con pattino removibile per misure di rugosità ed ondulazione o fori ø minimo 4 mm. Palpador con patin extraible para mediciones de rugosidad y ondulación u orificios de ø mínimo 4 mm.	
LA30002	Tastatore senza pattino per piccoli fori, ø minimo 2 mm. Palpador con patin para pequeños orificios, ø mínimo 2 mm.	
LA300C	Tastatore senza pattino per misure di rugosità ed ondulazione con diamante inclinato. Adatto a superfici curve, inclinate, piccole gole o spallamenti. Palpador sin patin para mediciones de rugosidad y ondulación con diamante inclinado. Apto para superficies curvas, inclinadas, pequeñas ranuras o topes.	
LA300LA	Tastatore senza pattino per lame, minuterie, fili e bordi. Palpador sin patin para hojas, piezas pequeñas, hilos y bordes.	
LA300100	Prolunga 100 mm. Extensión 100 mm.	