

Cod.	Campo sonda interna Campo sonda esterna	Campo umidità relativa Campo humedad relativa
LA660S	-20 ÷ 80°C°	-40 ÷ 200°C°
LA660T		0 ÷ 100%

CARATTERISTICHE

La versione S memorizza le ultime 10 misurazione eseguite
 La versione T memorizza le ultime 25.000 misurazioni eseguite in 999 lotti
 Inoltre l'intervallo di campionatura è regolabile da 1sec a 1h

CARACTERÍSTICAS

La versión S memoriza las últimas 10 mediciones realizadas
 La versión T memoriza las últimas 25.000 mediciones realizadas en 999 lotes
 Además, el intervalo del muestreo se puede regular de 1 s a 1 h

Misuratore del punto di rugiada.

Questo strumento maneggevole, è in grado di leggere la temperatura superficiale, quella dell'aria e l'umidità relativa contemporaneamente.
 Con questi tre valori è in grado di determinare il punto di rugiada, il delta, la temperatura di bulbo umido e l'umidità specifica.
 E' possibile impostare un valore minimo e massimo sui vari parametri, un allarme avviserà l'operatore quando questi limiti verranno superati. Infine lo strumento è dotato di memoria interna che consente di archiviare i propri dati tramite interfaccia USB o Bluetooth con il PC utilizzando il software in dotazione.

Medidor del punto de condensación.

Este instrumento manejable es capaz de leer la temperatura superficial, la del aire y la humedad relativa contemporáneamente.
 Con estos tres valores, puede determinar el punto de condensación, el delta, la temperatura de bulbo húmedo y la humedad específica.
 Es posible configurar un valor mínimo y máximo en los diferentes parámetros: una señal avisará al operador cuando se superen estos límites. Por último, el instrumento posee una memoria interna que le permite archivar sus datos a través de la interfaz USB o Bluetooth con el PC utilizando el software suministrado.

