

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precision mm	Profondità Profundidad mm	Display BT Pantalla	Anello Anillo mm	Cod. No RING
BA2252,5	2 ÷ 2,5	0,004	9	BA2326	2,50	BA2252,5W
BA2253	2,5 ÷ 3					BA2253W
BA2254	3 ÷ 4				4	BA2254W
BA2255	4 ÷ 5		5		BA2255W	
BA2256	5 ÷ 6		8		BA2256W	
BA2258	6 ÷ 8		58		BA23220	8
BA22510	8 ÷ 10			12,50		BA22510W
BA22512,5	10 ÷ 12,5			62	BA22512,5W	
BA22516	12,5 ÷ 16			20	BA22516W	
BA22520	16 ÷ 20		66	BA232100	35	BA22520W
BA22525	20 ÷ 25				BA22525W	
BA22535	25 ÷ 35		80	BA232100	35	BA22535W
BA22550	35 ÷ 50				65	BA22550W
BA22565	50 ÷ 65				80	BA22565W
BA22580	65 ÷ 80	0,005	85	80	BA22580W	
BA225100	80 ÷ 100				80	BA225100W
BA225125	100 ÷ 125	0,006	100	BA232300	125	BA225125W
BA225150	125 ÷ 150				175	BA225150W
BA225175	150 ÷ 175	0,007	100	BA232300	175	BA225175W
BA225200	175 ÷ 200				225	BA225200W
BA225225	200 ÷ 225	0,008	103	BA232300	225	BA225225W
BA225250	225 ÷ 250				275	BA225250W
BA225275	250 ÷ 275	0,009	103	BA232300	275	BA225275W
BA225300	275 ÷ 300				275	BA225300W



Micrometro digitale ad azionamento rapido IP67 Bluetooth.

Micrometro elettronico per interni. Azionamento rapido a pistola ad alta ripetibilità ideale per controlli in serie. Elettronica IP67 con 4 preset, tolleranze, min/max. Contatti in metallo duro. Misurazione di fori ciechi a partire dal Ø 12,5 mm. Composizioni in cofanetto di legno complete di anelli di taratura. Certificati di taratura Ukas su micrometri ed anelli.

Micrómetro digital de accionamiento rápido IP67 Bluetooth.

Micrómetro electrónico para interiores. Accionamiento rápido de pistola y de alta repetibilidad, ideal para los controles en serie. Electrónica IP67 con 4 preconfiguraciones, tolerancias, min./máx. Contactos de metal duro. Medición de orificios ciegos a partir de un Ø de 12,5 mm. Composiciones en estuche de madera con anillos de calibrado. Certificados de calibrado Ukas en micrómetros y anillos.

Anelli e accessori disponibili da pag. B. 47

Anillos y accesorios disponibles a partir de la pag. B. 47



I codici BA225...W sono venduti senza anello di riscontro.
Los códigos BA225...W se venden sin anillo patrón.

ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
ACC01000	Connettore Proximity RS232 / Conector Proximity RS232
ACC01001	Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Testine di misura Cabezas de medición Pz/Pcs	Anelli di riscontro Anillos patrón Pz/Pcs
BA2423SET	2 ÷ 6	5	3
BA24210SET	6 ÷ 10	2	1
BA24220SET	10 ÷ 20	3	2
BA24250SET	20 ÷ 50		
BA242100SET	50 ÷ 100	2	1
BA242150SET	100 ÷ 150		
BA242200SET	150 ÷ 200		
BA24220SETL	6 ÷ 20	5	3
BA242100SETL	20 ÷ 100	6	
BA242200SETL	100 ÷ 200	4	2



Micrometro digitale ad azionamento rapido IP67 Bluetooth in set.

Micrometro digitale XTH per la misurazione rapida di interni venduto in set. Fornito con un'unità elettronica a pistola, teste, anelli e certificati UKAS.

Juego de micrómetros digitales de accionamiento rápido IP67 Bluetooth.

Juego de micrómetros digitales XTH para la medición rápida de interiores. Suministrado con una unidad electrónica con pistola, cabezas, anillos y certificados UKAS.

