

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	Profondità Profundidad mm	Anelli Anillos mm	Cod. No RING
BB3002,5	2 ÷ 2,5*	0,004	9	2,50	BB3002,5W
BB3003	2,5 ÷ 3*				BB3003W
BB3004	3 ÷ 4*		12	4	BB3004W
BB3005	4 ÷ 5*				BB3005W
BB3006	5 ÷ 6*		18	5	BB3006W
BB3008	6 ÷ 8				BB3008W
BB30010	8 ÷ 10		58	8	BB30010W
BB30012,5	10 ÷ 12,5				BB30012,5W
BB30016	12,5 ÷ 16		62	12,50	BB30016W
BB30020	16 ÷ 20				BB30020W
BB30025	20 ÷ 25		66	20	BB30025W
BB30035	25 ÷ 35				BB30035W
BB30050	35 ÷ 50		80	35	BB30050W
BB30065	50 ÷ 65				BB30065W
BB30080	65 ÷ 80	100	65	BB30080W	
BB300100	80 ÷ 100			BB300100W	
BB300125	100 ÷ 125	0,006	115	BB300125W	
BB300150	125 ÷ 150			BB300150W	
BB300175	150 ÷ 175	0,007	175	BB300175W	
BB300200	175 ÷ 200			BB300200W	
BB300225	200 ÷ 225	0,008	225	BB300225W	
BB300250	225 ÷ 250			BB300250W	
BB300275	250 ÷ 275	0,009	118	BB300275W	
BB300300	275 ÷ 300			BB300300W	



UKAS  
CALIBRATION  
No. 0266



### Micrometro per fori a lettura analogica.

I micrometri analogici per interni Bowers XTA sono una soluzione economica per una precisa misurazione di fori. Grazie all'ampia corsa di misura non è più necessario cambiare le incudini. Il loro ampio range 2-300 mm, la loro robustezza e la scala facilmente leggibile assicurano precisione e facilità d'uso. Le teste di misura XTA e gli anelli di taratura sono forniti con certificati UKAS.

\* Misurazione 2-6 mm su 2 punti.

### Micrómetro para orificios de lectura analógica.

Los micrómetros analógicos para interiores Bowers XTA son una solución económica para una precisa medición de orificios. Gracias a la amplia carrera de medición, ya no es necesario cambiar los yunques. Su amplio rango de 2-300 mm, su robustez y la escala de fácil lectura garantizan precisión y facilidad de uso. Las cabezas de medición XTA y los anillos de calibrado se suministran con el certificado UKAS.

\* Medición 2-6 mm en 2 puntos.

Anelli disponibili a pag. B. 47

Anillos disponibles en la pág B. 47



I codici BB300...W sono venduti senza anello di riscontro.  
Los códigos BB300...W se venden sin anillo patrón.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Teste di misura Cabezas de medida Pz/Pcs	Anelli di riscontro Anillos patrón Pz/Pcs
BB3103SET	2 ÷ 3	2	1
BB3106SET	3 ÷ 6	3	2
BB31010SET	6 ÷ 10	2	1
BB31020SET	10 ÷ 20	3	2
BB31050SET	20 ÷ 50		
BB310100SET	50 ÷ 100		
BB310150SET	100 ÷ 150	2	1
BB310200SET	150 ÷ 200		



UKAS  
CALIBRATION  
No. 0266



### Micrometro per fori a lettura analogica in set.

Micrometro analogico XTA per la misurazione di interni venduto in set. Fornito con teste, anelli e certificati UKAS.

### Juego de micrómetros para orificios de lectura analógica.

Juego de micrómetros analógicos XTA para la medición de interiores. Suministrado con cabezas, anillos y certificados UKAS.

