

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Accuratezza Precisión mm	Profondità Profundidad mm	Anelli di riscontro Anillos patrón mm
BA2808	6 ÷ 8	0,004	58	8
BA28010	8 ÷ 10			12,50
BA28012,5	10 ÷ 12,5			
BA28016	12,5 ÷ 16			
BA28020	16 ÷ 20		20	



ACC02001	Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032
ACC01004	Connettore power - RS232 / Conector power - RS232
ACC01005	Connettore power USB / Conector power USB

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Campo mm	Testine di misura Cabezas de medición Pz/Pcs	Anelli di riscontro Anillos patrón Pz/Pcs
BA28510SET	6 ÷ 10	2	1
BA28520SET	10 ÷ 20	3	2



### Micrometro digitale a leva.

Il robusto nuovo Bowers XTL è ideale per la misurazione verticale di fori, fornendo un controllo preciso sia in sala metrologica che in officina. Il Bowers XTL ha un'azione semplice ed ergonomica e può essere corredato da un'ampia varietà di indicatori analogici, digitali anche IP65 e sonde con trasduttore. E' disponibile anche un modulo wireless per collegarsi a unità esterne senza fili. Forniti con teste, anelli e certificato UKAS.

### Micrómetro digital de palanca.

El nuevo y robusto Bowers XTL es ideal para la medición vertical de orificios, proporcionando un control preciso tanto en la sala metrológica como en el taller. El Bowers XTL tiene una acción simple y ergonómica y se puede acompañar de una amplia variedad de indicadores analógicos, digitales incluso IP65 y sondas con transductor. También está disponible un módulo inalámbrico para la conexión sin cables a unidades externas. Suministrados con cabezas, anillos y certificado UKAS.



### Micrometro digitale a leva.

Micrometro digitale XTL venduto in set. Fornito con teste, anelli e certificati UKAS.

### Micrómetro digital de palanca.

Juego de micrómetros digitales XTL. Suministrado con cabezas, anillos y certificados UKAS.

