

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Cod. | Campo mm | Profondità Profundidad mm | Display Pantalla | Cono | Testa Cabeza | Anello Anillo mm | | | |
|-----------|--------------|---------------------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|-----------|-------|
| BA248115 | 0,95 ÷ 1,15 | 0,6 ÷ 11 | BA2551 | BA2601 | BA250115 | 1,00 | | | |
| BA248125 | 1,07 ÷ 1,25 | | | | BA250125 | 1,10 | | | |
| BA248135 | 1,17 ÷ 1,35 | | | | BA250135 | 1,20 | | | |
| BA248145 | 1,27 ÷ 1,45 | | | | BA250145 | 1,30 | | | |
| BA248155 | 1,37 ÷ 1,55 | | | | BA250155 | 1,40 | | | |
| BA248190 | 1,50 ÷ 1,90 | 0,9 ÷ 17 | | BA2602 | BA250190 | 1,75 | | | |
| BA248220 | 1,80 ÷ 2,20 | | | | BA250220 | 2,00 | | | |
| BA248245 | 2,05 ÷ 2,45 | | | | BA250245 | 2,25 | | | |
| BA248275 | 2,25 ÷ 2,75 | 1,2 ÷ 22 | | BA2603 | BA250275 | 2,50 | | | |
| BA248300 | 2,50 ÷ 3,00 | | | | BA250300 | 2,75 | | | |
| BA248325 | 2,75 ÷ 3,25 | | | | BA250325 | 3,00 | | | |
| BA248350 | 3,00 ÷ 3,50 | | | | BA265350 | 3,25 | | | |
| BA248375 | 3,25 ÷ 3,75 | | | | BA250375 | 3,50 | | | |
| BA248400 | 3,50 ÷ 4,00 | | | | BA250400 | 3,75 | | | |
| BA248425 | 3,75 ÷ 4,25 | | | | BA250425 | 4,00 | | | |
| BA248435 | 3,65 ÷ 4,35 | | | | 2,0 ÷ 40 | | BA2552 | BA265435 | 4,50 |
| BA248485 | 4,15 ÷ 4,85 | | | | | | | BA265485 | 5,00 |
| BA248535 | 4,65 ÷ 5,35 | | | | | | | BA265535 | 5,50 |
| BA248585 | 5,15 ÷ 5,85 | BA265585 | 6,00 | | | | | | |
| BA248635 | 5,65 ÷ 6,35 | BA265635 | 6,50 | | | | | | |
| BA248685 | 6,15 ÷ 6,85 | 2,0 ÷ 50 | | BA2604 | BA265685 | 7,00 | | | |
| BA248735 | 6,65 ÷ 7,35 | | | | BA265735 | 7,50 | | | |
| BA248785 | 7,15 ÷ 7,85 | | | | BA265785 | 8,00 | | | |
| BA248835 | 7,65 ÷ 8,35 | | | | BA265835 | 8,50 | | | |
| BA248885 | 8,15 ÷ 8,85 | | | | BA265885 | 9,00 | | | |
| BA248935 | 8,65 ÷ 9,35 | | | | BA265935 | 9,50 | | | |
| BA248985 | 9,15 ÷ 9,85 | | | | BA265985 | 10,00 | | | |
| BA2481035 | 9,65 ÷ 10,35 | | | | | | | BA2651035 | 10,00 |



TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Cod. | Campo mm |
|--------|--------------|
| BA2551 | 0,95 ÷ 1,55 |
| BA2552 | 1,50 ÷ 10,35 |



Micrometro digitale per piccoli fori.

Alesmetro digitale per il controllo di diametro, ovalizzazione e conicità. Nuovo display digitale slimline. Risoluzione commutabile 0,01/0,001/0,0005 mm. Ripetibilità: 0,001 mm. Composizioni complete di anelli e certificati Ukas. Contatti sferici al cromo duro. Stop di profondità e supporto a richiesta. Strumenti singoli e set forniti con unità di lettura, testa, anello e certificato UKAS.

Micrómetro digital para pequeños orificios.

Alexómetro digital para el control del diámetro, la ovalización y la conicidad. Nueva pantalla digital slimline. Resolución conmutable 0,01/0,001/0,0005 mm. Repetibilidad: 0,001 mm. Composiciones con anillos y certificados UKAS. Contactos esféricos de cromo duro. Tope de profundidad y soporte bajo petición. Instrumentos individuales y juegos suministrados con unidad de lectura, cabeza, anillo y certificado UKAS.

Accessori disponibili da pag. B. 50
Accesorios disponibles a partir de la pág. B. 50



| | |
|----------|---|
| ACC02001 | Batteria 3V CR2032 / Bateria 3V CR2032 |
| ACC01000 | Connettore Proximity RS232 / Conector Proximity RS232 |
| ACC01001 | Connettore Proximity USB / Conector Proximity USB |



Unità elettronica per micrometri digitali per fori piccoli.

Unità elettronica di ricambio per micrometri digitali per fori piccoli. Possibilità di utilizzare il display per più testine. (BA248)

Unidad electrónica para micrómetros digitales para orificios pequeños.

Unidad electrónica de recambio para micrómetros digitales para orificios pequeños. Posibilidad de utilizar la pantalla para más cabezas. (BA248)

