

ISO 2380

- Impugnatura bimateriale con anima rigida in polipropilene.
- Morbido rivestimento in gomma termoplastica.
- La punta è priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione.



art.	SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	g
012010003	0,4x2,5x50	146	2,5	35
012010006	0,4x2,5x75	166	2,5	35,5
012010009	0,5x3x75	171	3,0	37,4
012010012	0,5x3x100	196	3,0	40
012010018	0,6x3,5x75	171	3,5	41,1
012010021	0,6x3,5x100	196	3,5	41,2
012010030	0,8x4x100	196	4,0	44,6
012010033	0,8x4x125	221	4,0	46,6
012010036	0,8x4x150	246	4,0	50,3
012010039	1,0x5,5x100	209	5,0	68,6
012010040	1,0x5,5x125	234	5,0	70,5
012010042	1,0x5,5x150	259	5,0	75,8
012010048	1,2x6,5x100	220	6,0	95,8
012010051	1,2x6,5x150	270	6,0	104,8
012010057	1,2x8x150	282	8,0	159
012010060	1,2x8x200	332	8,0	209,8
012010066	1,6x10x200	332	9,5	220,6