

1262

**Giravite per viti con impronta a croce Phillips®**


UNI/ISO 8764

Caratteristiche:

- Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
- Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l'ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
- Texture del manico realizzata prendendo di ispirazione dal battistrada dei pneumatici Racing, studiati per massimizzare la tenuta su diverse tipologie di terreno. Permette dunque un'efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.





art.	PHxDxL mm	L1 mm	g
012620003	1262 3X60	0x3x60	35
012620006	1262 3X100	0x3x100	45
012620009	1262 4,5X80	1x4,5x80	63
012620012	1262 4,5X120	1x4,5x120	67,6
012620018	1262 6X100	2x6x100	99,4
012620021	1262 6X150	2x6x150	111,0
012620024	1262 8X150	3x8x150	159,0
012620027	1262 10X200	4x10x200	239,6