



- Meccanismo impulsivo "Pin Clutch"
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antiscivolo

410x330x106 mm

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Velocità libera</b>     | <b>4.000 giri/min</b>     |
| Coppia massima             | 1.493 Nm                  |
| <b>Capacità vite/dado</b>  | <b>Cl 8.8 M27 ● 41 mm</b> |
| Capacità vite/dado         | Cl 12.9 M24 ● 36 mm       |
| <b>Attacco aria</b>        | <b>3/8" GAS</b>           |
| Pressione di utilizzo      | 6,2 Bar                   |
| <b>Ø interno tubo aria</b> | <b>10 mm</b>              |
| Consumo aria medio         | 260 l/min                 |
| <b>Peso avvitatore</b>     | <b>5,2 kg</b>             |
| Peso kit                   | 9,3 kg                    |



● ○ 728L 27-30-32-36 mm



|           | art.   | "   |     |
|-----------|--------|-----|-----|
|           |        |     | kg  |
| 019280104 | 1928K4 | 3/4 | 9,3 |