

Manutenzioni industriali



art.	
059040161	5904VI/1T
024002504	2400S5-O/VI1 (C24S5/O+5904VI/1T)
024002505	2400S5-G/VI1 (C24S5/G+5904VI/1T)
024002506	2400S5-R/VI1T (C24S5/R+5904VI/1T)
024002614	2400S6-O/VI1 (C24S6/O+5904VI/1T)
024002615	2400S6-G/VI1 (C24S6/G+5904VI/1T)
024002616	2400S6-R/VI1T (C24S6/R+5904VI/1T)

- n. 19 **920A**: chiavi a bussola esagonali 1/2" \odot 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 5 **920ME**: chiavi a bussola maschio esagonale 1/2" \odot 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- n. 1 **920/21**: prolunga - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22**: prolunga - 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25**: snodo 1/2"
- n. 1 **920/42**: quadro maschio 1/2" con spina scorrevole
- n. 1 **920/55**: cricchetto reversibile 1/2" \otimes
- n. 21 **42**: chiavi combinate 6÷21 mm
- n. 5 **42**: chiavi combinate 22-24-27-30-32 mm
- n. 1 **1048**: pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- n. 1 **1052**: pinza autobloccante 240 mm
- n. 1 **1084BM**: tronchesi a grande effetto taglienti diagonali \square 160 mm
- n. 1 **1150BM**: pinza universale 180 mm
- n. 1 **1166BM**: pinza a becchi mezzotondi dritti \bullet 160 mm
- n. 1 **1032**: pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori \odot 180 mm
- n. 1 **1034**: pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori \odot 170 mm
- n. 1 **1036**: pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm
- n. 1 **1038**: pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm
- n. 2 **35**: scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm
- n. 5 **1719BMA8/S5**: lime a taglio mezzodolce 200 mm
- n. 1 **1370**: martello tipo tedesco 300 g
- n. 1 **1390**: mazzuola con battenti in materiale plastico \varnothing 35 mm
- n. 8 **55**: chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- n. 9 **96/SC9**: chiavi maschio esagonale piegate \odot 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 4 **1260**: giravite lama piatta \bullet 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- n. 3 **1262**: giravite per viti con impronta a croce Phillips® \oplus PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- n. 6 **951**: chiavi a T maschio esagonale \odot 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm