

Manutenzioni industriali



art.	art.
059540075	5954VI
054000150	5400 O/VI (C54VI O+5954VI)
054000152	5400 G/VI (C54VI G+5954VI)
054000154	5400 R/VI (C54VI R+5954VI)

- n. 2 **30:** punzoni Ø 2 - 3 mm
- n. 5 **31:** cacciaspina Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- n. 1 **32:** bulino Ø 4 mm
- n. 1 **34:** scalpelli piatti 150 mm
- n. 1 **36:** ugnetti 150 mm
- n. 18 **42:** chiavi combinate 6÷22 - 24 mm
- n. 12 **55/S12X:** chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm
- n. 12 **96/SC12:** chiavi maschio esagonale piegate O 2÷10 mm
- n. 1 **111:** chiave regolabile a rullino 250 mm
- n. 20 **920A:** chiavi a bussola esagonali 1/2" ⌀ 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- n. 1 **920/21:** prolunga - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** prolunga - 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25:** snodo 1/2"
- n. 1 **920/42:** quadro maschio 1/2" con spina scorrevole
- n. 1 **920/55:** cricchetto reversibile 1/2" ⚙
- n. 1 **1032:** pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori ⌀ 180 mm
- n. 1 **1034:** pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ⌀ 170 mm
- n. 1 **1036:** pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm
- n. 1 **1038:** pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm
- n. 1 **1048:** pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- n. 1 **1052:** pinza autobloccante 240 mm
- n. 1 **1082BM:** tronchesi a taglienti diagonali □ 160 mm
- n. 1 **1112:** cesoia a lame larghe diritte 250 mm
- n. 1 **1128BMX:** forbici per elettricisti lame diritte
- n. 1 **1150BM:** pinza universale 180 mm
- n. 1 **1166BM:** pinza a becchi mezzotondi dritti ● 160 mm
- n. 1 **1168BM:** pinza a becchi mezzotondi piegati ● 200 mm
- n. 5 **1260:** giravite lama piatta ● 3x75 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 10x200 mm
- n. 1 **1260N:** giravite nano lama piatta ● 4x30 mm
- n. 3 **1262:** giravite per viti con impronta a croce Phillips® ⚙ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- n. 1 **1262N:** giraviti nano Phillips® ⚙ PH1x30 mm
- n. 1 **1370:** martello tipo tedesco 400 g
- n. 1 **1392:** mazzuola antirimbalzo Ø 35 mm
- n. 1 **1515/3:** estrattore a due griffe oscillanti
- n. 1 **1602:** pinza per capicorda preisolati
- n. 1 **1692:** flessometro 5 m
- n. 1 **1708/20:** spessimetro
- n. 1 **1712E/2:** flessibile magnetico 1,8 kg
- n. 5 **1719BMA/S5:** lime a taglio mezzodolce 200 mm