


**668N**
**Barre dinamometriche a scatto per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio  $\pm 3\%$** 
**UNI EN ISO 6789**

- scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
- velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
- materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
- la banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio
- in fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della barra dinamometrica



art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g
006680002	668N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300
006680005	668N/5	10÷50	1÷5	7÷37	16	332	229	32	590
006680010	668N/10	20÷100	2÷10	15÷75	16	362	269	32	670
006680020	668N/20	40÷200	4÷20	30÷150	16	445	352,6	32	795
006680030	668N/30	60÷300	6÷30	50÷220	16	569	475,9	32	1230