

**677/C**
**Chiave dinamometrica a disinnesto**

**UNI EN ISO 6789**

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°.



**Caratteristiche:**

- Precisione  $\pm 4\%$  come da normativa UNI EN ISO 6789
- Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso
- Piegamento di 20° nel punto dello snodo per segnalare il raggiungimento della coppia impostata
- Chiave composta da due parti: leva con cricchetto e sistema a disinnesto con regolazione della coppia
- Chiave fornita con cassetta
- Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789



677/1500



	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	 kg
006770606	677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	70	55	915	5,2
006770611	677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	70	55	1140	6,2
006770615	677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	70	55	1470	7,5
006770620	677/C150	700÷1500	70÷150	500÷1000	70	70	1475	10,4
006770607	677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0
006770612	677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7
006770616	677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4
006770621	677/C1500	700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6

 677/600-  
800.1000