

8031R
**grilli per sollevamento a lira con dado e copiglia acciaio legato ad alta resistenza
staffa zincata a caldo**
EN 13889
DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza minimo: 6
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione su perno e staffa


ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione
- test di fatica (min.20.000 cicli)
- test carico di collaudo (2 x wll)

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



	art.	ØA mm				
080310110	8031R	10	11	17	1000	26
080310111	8031R	11	13	18	1500	29
080310112	8031R	13	16	21	2000	33
080310116	8031R	16	19	27	3250	43
080310120	8031R	19	22	32	4750	51
080310122	8031R	22	25	37	6500	58
080310124	8031R	26	28	43	8500	68
080310128	8031R	29	32	48	9500	75
080310132	8031R	32	35	53	12000	84
080310135	8031R	35	38	59	13500	94
080310138	8031R	38	42	62	17000	99
080310145	8031R	45	50	75	25000	128
080310150	8031R	50	57	83	35000	138
080310165	8031R	65	70	105	55000	180
080310183	8031R	75	83	127	85000	190