

**8065SC****ganci per sollevamento girevoli sotto carico, con cuscinetto acciaio al carbonio grado 4**

CE

EN 1677-5

## DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 5
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione


## ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica, analisi metallografica
- test carico di prova (WLL x 2,5)
- test di trazione
- test di fatica (min. 20.000 cicli)

## CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



|  | art.       | WLL<br>kg | B<br>mm | C<br>mm |
|---|------------|-----------|---------|---------|
| <b>080650107</b>  | 8065SC 0,8 | 800       | 38      | 20      |
| <b>080650110</b>  | 8065SC 1,0 | 1000      | 38      | 22      |
| <b>080650115</b>  | 8065SC 1,6 | 1600      | 47      | 23      |
| <b>080650120</b>  | 8065SC 2,0 | 2000      | 47      | 27      |
| <b>080650130</b>  | 8065SC 3,2 | 3200      | 54      | 35      |
| <b>080650150</b>  | 8065SC 5,0 | 5000      | 72      | 43      |
| <b>080650175</b>  | 8065SC 7,5 | 7500      | 82      | 53      |