

Permette di visualizzare, fotografare e registrare singole immagini e filmati direttamente sullo strumento

**DATI TECNICI**

Distanza ottimale di visualizzazione: 2,5-30 cm

Alimentazione: 3,7V - 4200 mAh

Autonomia stimata: 2,5-4 ore

Peso: 520g

Risoluzione sensore: 640x480 pixels (digitale)

Ampiezza di visualizzazione: 60 gradi

Risoluzione di video e foto: 640x480

Dimensioni: 184x144x27 mm

Resistenza all'acqua: sonda fino a 1 m di profondità

Micro HDMI

Micro USB

Ingresso micro-SD Card

Microfono

Guscio protettivo

Schermo TFT LCD 7"

Sonda Ø 5,5 mm con camera frontale e laterale con 4 led

Foto e video

Wi-Fi

400x340x85 mm - 2,6 kg

- sonda con testa Ø 5,5 mm e lunghezza 90 cm
- display LCD TFT da 7" (18 cm) con risoluzione da 800x480
- camera digitale con visione frontale e laterale
- connessione della sonda di tipo "Cfast"
- rilevamento video con frequenza di 15 fotogrammi per secondo
- zoom digitale 2X
- connettore Micro-USB per il trasferimento delle immagini
- uscita video micro-HDMI
- ingresso micro-SD card
- ingresso micro-USB
- l'alimentatore permette all'unità di essere usata mentre la batteria è in carica
- microfono e altoparlante per inserire e ascoltare annotazioni vocali durante la registrazione/riproduzione
- connessione Wi-Fi



009610500

art.  
961D

Videoscopio digitale elettronico con sonda flessibile da 5,5 mm

