

9831L
Bloccante- bassa resistenza

Ideale per fissaggio di parti soggette a manutenzione frequente e di piccole dimensioni.

Permette uno smontaggio facile delle parti assemblate.

Bloccante anaerobico per per cuscinetti, boccole e accoppiamenti cilindrici.

Previene l'allentamento causato da vibrazioni e urti.


Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificata e in assenza di ossigeno.

Aumenta la coppia trasmissibile fra albero e mozzo, eliminando la corrosione da sfregamento.

Elevata resistenza termica e chimica (oli, acqua, gas).

Disponibile in 3 classi di resistenza.

Temperatura (°C)	-50/+150
Gioco diametrale (mm)	0,10
Velocità di reazione	10/15
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscosità (mPa.s) 25°C	500/800
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	6-10 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	4-8 Nm

	art.		ml
098310002	9831L 20 (1-2)	flacone	20
098310005	9831L 50 (1-2)	flacone	50
098310025	9831L 250	flacone	250
098312002	9831L 20 (3)	flacone	20
098312005	9831L 50 (3)	flacone	50
098312025	9831L 250 (3)	flacone	250

