

Caratteristiche principali:

- Dieci cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera.
- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro.
- Cinque cassetti laterali di cui:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 210 mm.
- Cinque cassetti frontali di cui:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 210 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm:
2 fisse e 2 girevoli con freno.
- 2 serrature di sicurezza centralizzate.
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa (1599F/150 da ordinare separatamente).
- 4 portaflaconi: 2 frontali e 2 posteriori.
- 6 vaschette portaminuterie laterali.
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura.
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico.
- Capacità di carico statico: kg 1200.

 130 kg



	art.	
028000301	C28 O	arancio
028000324	2800 O/VI2T	(C28 O+5908VI/2T)
028000347	2800 O/VG2T	(C28 O+5908VG/2T)
028000302	C28 G	grigio
028000325	2800 G/VI2T	(C28 G+5908VI/2T)
028000348	2800 G/VG2T	(C28 G+5908VG/2T)
028000303	C28 R	rosso
028000326	2800 R/VI2T	(C28 R+5908VI/2T)
028000349	2800 R/VG2T	(C28 R+5908VG/2T)