

NEW


Inverter di saldatura facile da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotati di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. Sono compatti e leggeri, ideali per lavori di manutenzione domestica e semiprofessionale.

	SPARC 120	SPARC 160	SPARC 200
Alimentazione	(1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz	(1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz	(1ph) 230V ± 10% · 50/60Hz
Potenza Max	4,0 KVA	6,4 KVA	6,7 KW
Tensione a vuoto	60 V	70 V	70 V
Range di regolazione	10 ÷ 120 A	10 ÷ 160 A	10 ÷ 200 A
Ciclo di lavoro 40°C	120A @ 25% 80A @ 60% 60A @ 100%	160A @ 25% 105A @ 60% 80A @ 100%	200A @ 25% 130A @ 60% 100A @ 100%
Ø Diametro elettrodo	1,6 ÷ 3,25 mm	1,6 ÷ 4,0 mm	1,6 ÷ 4,0 mm
Tipo di elettrodo	6013 - 7018	6013 - 7018	6013 - 7018
Isolamento	H	H	H
Grado di protezione	IP22S	IP22S	IP22S
Dimensioni (LxWxH)	120 x 300 x 260 mm	120 x 300 x 260 mm	120 x 300 x 260 mm
Peso netto	3,8 Kg	4,2 Kg	4,4 Kg
Dim. scatola cartone	230 x 360 x 280 mm	230 x 360 x 280 mm	230 x 360 x 280 mm
Peso netto KIT scatola cartone	6,0 Kg	7,0 Kg	7,2 Kg
Prezzo lordo	437,00 €	510,00 €	560,00 €
Codice KIT scatola cartone	99806021	99806022	99806023
Dim. Valigia	160x400x475 mm	160x400x475 mm	160x400x475 mm
Peso netto KIT Valigia	7,6 Kg	8,6 Kg	8,8 Kg
Codice KIT Valigia	99806024	99806025	99806026

