

P803

- Lime rotative - cilindrico con spallamento
- Frässtift- Zylinder mit Stirverzahnung
- Stiffrees - Cilindrisch met kopveranding
- Lime rotative - Cylindrique avec coupe en bout

brasato su 6.00 mm
 Gelötet, wenn der Kopfdurchmesser größer 6 mm ist
 > Ø 6mm gesoldeerd
 Brasée au-dessus de 6,00 mm

P803C

P803; P803C

▪	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2
	4.3	5.1	5.2	5.3	6.2	6.3	6.4	9.1										
•	6.1																	

P803

HM	B				DC			
							525	526

P803C

HM	B			TiAIN	DC		
							525



d_1 Ø mm	d_2 Øh ₇ mm	l_2 mm	l_1 mm	P803	P803C
3.00	3	14	38	P8033.0X3.0 ¹⁾	P803C3.0X3.0 ¹⁾
6.30	3	12.7	45	P8036.3X3.0	
6.00	6	18	50	P8036.0X6.0 ¹⁾	P803C6.0X6.0 ¹⁾
8.00	6	19	64	P8038.0X6.0	P803C8.0X6.0
9.60	6	19	64	P8039.6X6.0	P803C9.6X6.0
12.70	6	25	70	P80312.7X6.0	P803C12.7X6.0
16.00	6	25	70	P80316.0X6.0	

¹⁾ d2 tolleranza h6 / d2 toleranz h6 / d2 tolerantie h6 / d2 tolérance h6