



PRO+

BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 8584

**AVVOLGI-TUBO CON
 RIAVVOLGITORE
 AUTOMATICO, 15 M**

CARATTERISTICHE

- idoneo per montaggio a parete, pavimento e soffitto
- con fermo condotto, auto-avvolgente
- Ø condotto:
 - interno 9,5
 - esterno 17 mm
- condotto aggiuntivo da 120 cm (50") per connessione a linea aria
- attacco ingresso aria (F): 1/4" con attacco rapido
- attacco uscita aria (M): 1/4" con attacco rapido
- pressione massima: 20 bar (300PSI)
- flusso aria max: 708 l/min (25 CFM)
- corpo in lamiera di acciaio
- tubo in gomma NBR
- peso 16,9 Kg



PRO+


BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 3297

**AVVOLGI-TUBO CON
 RIAVVOLGITORE
 AUTOMATICO, 10 M**

CARATTERISTICHE

- con sistema di arresto automatico del tubo, può essere sbloccato tirando leggermente il tubo
- idoneo per montaggio a parete, pavimento e soffitto
- con staffa di supporto snodata
- Ø tubo:
 - interno 8 mm
 - esterno 12 mm
- lunghezza tubo: 10 m (+ 1,5 m connettore)
- attacco aria: 1/4" con attacco rapido
- pressione massima: 20 bar (300 PSI)
- tubo in gomma in maglia di PVC
- peso 4,6 Kg



PRO+

BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 3250

**TUBO ARIA, 10 M, Ø
 INTERNO 6 MM**

CARATTERISTICHE

- 1/4" BSP
- pressione massima 20 bar (290 psi)
- peso 1,0 Kg



PRO+

BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 9087

**TUBO PER ARIA,
 10 M**

CARATTERISTICHE

- ottima flessibilità anche alle basse temperature, quando normalmente altri tubi in PVC diventano rigidi
- ottima resistenza all'abrasione
- la struttura in materiale elastico evita deformazioni permanenti
- Ø interno: 9,7 mm
- Ø esterno: 15,5 mm
- attacchi rapidi 1/4"
- pressione max: 20 bar
- lunghezza: 10 m
- peso 1,5 Kg



PRO+

BGS
 articolo

DESCRIZIONE

BGS 3323

**AVVOLGI-TUBO CON
 RIAVVOLGITORE
 AUTOMATICO, 12+2 M**

CARATTERISTICHE

- con sistema di arresto automatico del tubo, può essere sbloccato tirando leggermente il tubo
- per montaggio a parete, con staffa di montaggio snodata
- pressione massima d'esercizio: 20 bar (300 psi)
- materiale del tubo: tessuto di pvc
- Ø tubo:
 - esterno 18 mm
 - interno 12 mm
- attacco aria: 1/4" con attacco rapido
- lunghezza tubo:
 - tubo di collegamento: 2 m
 - tubo in riavvolgitore: 12 m
- peso 10,9 Kg