PRO+

| articolo | DESCRIZIONE |
|---|---|
| BGS 3222-2 | ADATTATORE PER UTENSILI PNEUMATICI, PER TUBI 8 MM |

**CARATTERISTICHE**

- per la maggior parte dei utensili pneumatici
- necessario per il collegamento dei tubi
- peso 20 g

NEW

PRO+

| articolo | DESCRIZIONE |
|---|---|
| BGS 70185 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ARIA COMPRESSA, MAX 10 BAR |

**CARATTERISTICHE**

- fornisce una pressione di uscita costante di 6,2 bar, indipendentemente dalla pressione di ingresso
- impedisce una pressione d'esercizio eccessiva: adatto alla maggior parte degli utensili pneumatici
- consente un risparmio di energia e aumenta la durata della vita degli utensili pneumatici
- design leggero e compatto
- nessun manometro aggiuntivo richiesto
- pressione d'ingresso max: 10 bar (145 PSI)
- pressione di uscita: costante 6,2 bar (90 PSI)
- precisione: 10%
- portata: 1300 l/min (45 CFM)
- attacco filettato: 1/4" (6,3 mm)
- uscita filettata: 1/4" (6,3 mm)
- lunghezza: 61 mm
- peso 110 g

PRO+

| articolo | DESCRIZIONE |
|---|---|
| BGS 3263 | REGOLATORE PRESSIONE ARIA, 0,275 - 11 BAR |

**CARATTERISTICHE**

- variabile in continuo da 0,275 a 11 bar
- protegge gli utensili pneumatici riducendo la pressione dell'aria proveniente dal compressore
- può essere montato direttamente sull'utensile o collegato al compressore / distributore aria
- dimensioni: 33 x 45 x 55 mm
- peso 150 g

PRO+ CE

| articolo | DESCRIZIONE |
|---|---|
| BGS 8603 | GRUPPO TRATTAMENTO ARIA COMPRESSA |

**CARATTERISTICHE**

- per il filtraggio e la lubrificazione dell'aria compressa
- per il montaggio a parete
- pressione max.: 15 bar (220 psi)
- attacchi entrata e uscita aria 1/4" filettati
- pressione regolabile da 0 a 10 bar (0 - 150 psi)
- flusso dell'olio regolabile secondo 10 step
- peso 1,1 Kg

## NOTE