


 KK 21-0, KK 21-00
 KK 21-01, KK 21-02


 KK 21-1, KK 21-2, KK 21-3
 KK 21-4, KK 21-5, KK 21-6


KK 21-7, KK 21-8, KK 21-9



KK 21-89, KK 21-90


NEW


ESTRATTORI INTERNI A 2 E 3 SETTORI, PER L'ESTRAZIONE DI CUSCINETTI INTERNI, ANELLI DI CUSCINETTI E BOCCOLE

articolo	mm	mm	mm	nr. segmenti	per uso con	per uso con
KK 21-0	5 - 8	14	73	2	KK 22-0	KK 22-1
KK 21-00	6 - 10	14	73	2	KK 22-0	KK 22-1
KK 21-01	8 - 12	14	73	2	KK 22-0	KK 22-1
KK 21-02	10 - 14	14	73	2	KK 22-0	KK 22-1
KK 21-1	12 - 16	25	72	2	KK 22-0	KK 22-1
KK 21-2	14 - 19	27	72	2	KK 22-0	KK 22-1
KK 21-3	18 - 23	35	89	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-4	20 - 30	40	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-5	28 - 40	23	101	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-6	35 - 46	50	113	2	KK 22-0-1	KK 22-2, KK 22-3
KK 21-7	45 - 58	85	135	2	KK 22-0-1	KK 22-2, KK 22-3
KK 21-8	56 - 70	85	133	2	KK 22-0-1	KK 22-2, KK 22-3
KK 21-9	70 - 100	95	166	2	KK 22-0-1	KK 22-3
KK 21-89	56 - 110	120	187	3	KK 22-0-2	KK 22-4
KK 21-90	100 - 200	175	220	3	KK 22-0-2	KK 22-5

CARATTERISTICHE

- la costruzione a 2 settori dell'estrattore interno, con angoli di presa molto ampi, garantisce una sicura estrazione
- gli estrattori hanno internamente un meccanismo di arresto di sicurezza contro gli effetti di sovratensione e sovraccarico
- vite di pressione meccanica
- gli estrattori interni KUKKO possono essere abbinati a controsupporti e a battenti
- per gli estrattori interni nelle dimensioni 21-89 e 21-90 sono disponibili pezzi di ricambio



NEW

ESTRATTORI A 2 SETTORI PER CUSCINETTI A RULLINI, PER L'ESTRAZIONE INTERNA DI CUSCINETTI AD AGHI

articolo	mm	mm	mm	nr. segmenti	per uso con	per uso con
KK 21-40	9,6 - 18	18	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-41	11,5 - 19	18	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-42	12,5 - 21	19	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-43	14,5 - 22	19	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-44	16,5 - 23	23	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-45	18,5 - 24	23	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2
KK 21-46	20 - 25	23,5	92	2	KK 22-0, KK 22-0-1	KK 22-1, KK 22-2

CARATTERISTICHE

- la costruzione a 2 settori dell'estrattore interno, con angoli di presa molto ampi, garantisce una sicura estrazione
- gli estrattori hanno internamente un meccanismo di arresto di sicurezza contro gli effetti di sovratensione e sovraccarico
- vite di pressione meccanica
- filettatura laminata e appositamente rivestita.
- gli estrattori interni KUKKO possono essere abbinati a controsupporti e a battenti