



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1719	SET 5 PEZZI, CHIUSURA TUBI

CARATTERISTICHE

- per la chiusura di tubi flessibili durante lavori di riparazione
- previene la fuoriuscita o la perdita di liquidi
- ad esempio per: tubi flessibili del freno, tubi flessibili dell'aria condizionata, tubi flessibili del servosterzo, ecc...
- comprende 2 pinze serra-tubi e 3 pin di chiusura per tubi Ø interno 5 - 6.3 - 8 mm
- peso 110 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8705	SET 4 PEZZI, FERMI PER CONDOTTI IN ACCIAIO

CARATTERISTICHE

- per la chiusura di condotti di acciaio per freni, alimentazione e altre linee negli autoveicoli
- idoneo ad es. per raccordi "banjo" da 3/8", 5/16" e 1/2"
- la distanza della guarnizione in gomma è regolabile
- previene le perdite di fluido e la contaminazione durante la manutenzione
- idoneo per tutti i fluidi per automezzi
- peso 140 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4123	1/3 MODULO PER CARRELLO, 7 PEZZI, STRINGITUBO

CARATTERISTICHE

- comprende:
 - 3 pinze stringitubo (vedi BGS 8764):
 - per il fissaggio di condotti in plastica, ad es. condotti per freni, carburante e refrigerante
 - angolazione di 30° circa
 - idonee per tubi di Ø 10, 15 e 24 mm
 - in composto di fibra di vetro
 - 4 pezzi, morsetti per condotti in acciaio (vedi BGS 8705):
 - per la chiusura di condotti di acciaio per freni, alimentazione e altre linee negli autoveicoli
 - idoneo ad es. per raccordi "banjo" da 3/8", 5/16" e 1/2"
 - la distanza della guarnizione in gomma è regolabile
 - previene le perdite di fluido e la contaminazione durante la manutenzione
 - idoneo per tutti i fluidi per automezzi
- peso 460 g
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
189 x 408 x 32 mm



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1721	SET 8 PEZZI, PINZE PER LA CHIUSURA DI TUBI FLESSIBILI

CARATTERISTICHE

- per la chiusura di tubi flessibili durante lavori di riparazione
- previene la fuoriuscita o la perdita di liquidi
- ad esempio per: tubi flessibili del freno, tubi flessibili dell'aria condizionata, tubi flessibili del servosterzo, ecc...
- contiene 8 pinze di chiusura
- peso 780 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 492	UTENSILE REGOLABILE PER LA RIMOZIONE DEI TUBI FLESSIBILI, Ø 24-53 MM

CARATTERISTICHE

- perfetto per la rimozione dei condotti di raffreddamento
- la dentatura fine all'interno delle ganasce trattiene saldamente anche i condotti sporchi d'olio
- con cavo per una maggiore forza di trazione