

**PORTATA**

**20 TON.**

**BGS**  
 articolo

DESCRIZIONE

**BGS 2883** **MARTINETTO IDRAULICO / CRIC PNEUMATICO, 20 T**
**CARATTERISTICHE**

- per l'utilizzo con aria compressa, azionabile anche mediante pompa manuale
- capacità max. 20.000 kg
- dimensioni piede: 223 x 133 mm
- altezza min. 260 mm
- altezza max. 510 mm
- regolazione altezza: 80 mm
- corsa: 170 mm
- pressione di esercizio: 8 - 9 bar
- peso 15,2 kg

**NEW**

**SOLLEVATORE IDRAULICO A BOTTIGLIA**

# <b>FERMEC</b> articolo	PORTATA MAX TON	ALTEZZA MIN - MAX MM	PESO KG	DIMENSIONI LUNGH. X LARGH. X ALT. MM
FM 4659	2 T	148 - 278	2,30	100 X 100 X 170
FM 6152	4 T	180 - 340	3,40	100 X 100 X 190
FM 5545	12 T	210 - 395	6,15	100 X 100 X 210
FM 3324	20 T	235 - 440	9,85	140 X 140 X 220
FM 6154	50 T	260 - 420	18,90	800 X 500 X 260

**CARATTERISTICHE**

- vite di rialzo regolabile
- conformi CE



BGS 70039



BGS 70040



**SOLLEVATORE IDRAULICO A BOTTIGLIA**

<b>BGS</b> articolo	PORTATA MAX TON	VITE DI RIALZO REGOLABILE MM	ALTEZZA SOLLEVAMENTO MM	ALTEZZA MIN - MAX MM
BGS 9881	2.0	48 MM	100	168 - 316
BGS 9882	3.0	60 MM	115	188 - 363
BGS 9883	5.0	70 MM	125	207 - 402
BGS 9884	8.0	80 MM	145	222 - 447
BGS 9885	10.0	80 MM	145	222 - 447
BGS 9886	12.0	80 MM	150	227 - 457
BGS 9887	15.0	80 MM	150	227 - 457
BGS 9888	20.0	60 MM	150	235 - 445
BGS 70039	<b>NEW</b> 32.0	---	160	260 - 420
BGS 70040	<b>NEW</b> 50.0	---	160	280 - 450

**CARATTERISTICHE**

- vite di rialzo regolabile
- conformi CE

**NEW**

**SOLLEVATORE IDRAULICO A BOTTIGLIA**

<b>BGS</b> articolo	NR. PISTONI	PORTATA MAX TON	VITE DI RIALZO REGOLABILE MM	ALTEZZA SOLLEVAMENTO MM	ALTEZZA MIN - MAX MM
BGS 70042	2	5.0 T	NO	280	220 - 500

**CARATTERISTICHE**

- vite di rialzo regolabile
- conformi CE
- con valvola di sicurezza
- inclusa asta del pistone telescopica ad innesto
- alta stabilità e stabilità grazie ad una grande piastra a terra
- con doppio pistone e ampio range di sollevamento
- applicabile in spazi ristretti
- capacità di carico: 5 t
- altezza di sollevamento: 280 mm
- altezza min: 220 mm
- altezza max: 500 mm
- Ø del pistone: 45 / 32 mm
- Ø della piastra di supporto: 41 mm
- dimensioni della piastra a terra: 135 x 130 mm
- lunghezza totale del manico: 580 mm
- manico (diametro x lunghezza x spessore):  
21,8 x 220 x 2,2 mm - 25,5 x 220 x 1,5 mm - 21,8 x 220 x 2,2 mm
- peso 8,8 kg