

NEW



PORTATA

3,5
TON.

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 7874

**SOLLEVATORE
IDRAULICO A
CARRELLO,
RIBASSATO, 3,5 T**

CARATTERISTICHE

- doppio pistone di sollevamento
- **altezza ridotta, particolarmente adatto per le auto da corsa ribassate**
- elevata mobilità grazie a due ruote piroettanti in acciaio resistenti a olio e agli acidi
- controllo sicuro e preciso durante il sollevamento e l'abbassamento, funzionamento semplice con l'asta di sollevamento
- design compatto
- asta di sollevamento suddivisa in due parti: parte inferiore con protezione in gomma
- tampone in gomma resistente all'olio
- dimensioni delle ruote:
 - anteriori: Ø 72 x 48,5 mm
 - posteriori: Ø 60 x 30 mm
- lunghezza asta di manovra: 1247 mm
- capacità: 3,5 t
- altezza di sollevamento:
 - min: 95 mm
 - max: 540 mm
- dimensioni totali: 696 x 166 x 368 mm,
- diametro tampone di sollevamento: 116 mm
- peso 45 kg

PORTATA

22
TON.

PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2888

CRIC OLEOPNEUMATICO, 22 T

CARATTERISTICHE

- carico massimo: 22 T
- altezza minima da terra: 260 mm
- altezza massima: 435 mm
- 4 adattatori per differenti altezze: Ø 48 mm, lunghezza: 20, 60 e 100 mm - Ø 68 mm, lunghezza: 25 mm
- mandrino a vite regolabile: 80 mm
- attacco aria: 1/4" NPT
- Ø ruote: 72 mm
- condotto aria: Ø esterno 10 mm (3/8"), lunghezza 1,2 m
- pressione d'esercizio: 6,9 - 8,3 bar (120-200 PSI)
- peso 37,8 kg