



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6721	SET 2 PEZZI, PERNI DI BLOCCAGGIO ALBERO A CAMME, PER DUCATI

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio degli alberi a camme nella loro posizione di messa in fase, durante la sostituzione delle cinghie e delle pulegge di trasmissione a camme
- per modelli Ducati > 2005 con motori a 3 valvole
- filetto: M6 x 1,0 mm
- per uso come OEM 887132257
- peso: 55 g



IN LEGA DI ALLUMINIO



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5066	UTENSILE PER BLOCCO ALBERO A CAMME PER MOTORI DUCATI A 4 VALVOLE

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio dell'albero a camme durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, il controllo e la messa in fase del motore, ecc...
- idoneo per i modelli Ducati 748, 916, 996 e Desmoquattro
- non indicato per motori ST4 e S4
- in lega di alluminio anodizzata
- peso 60 g



IN LEGA DI ALLUMINIO



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5068	UTENSILE DI ALLINEAMENTO DEL PERNO RUOTA ANTERIORE DUCATI, Ø 30 MM

CARATTERISTICHE

- consente l'assemblaggio e l'allineamento del perno ruota anteriore in fase di serraggio del dado perno ruota
- idoneo per i modelli Ducati 848, 1098, 1198 e altri modelli con perno Ø interno di 30 mm
- in lega di alluminio anodizzata
- peso 210 g



NEW



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6720	SET 4 PEZZI, PERNI DI BLOCCAGGIO ALBERO A CAMME, PER DUCATI

CARATTERISTICHE

- per uso durante la sostituzione delle cinghie dentate o quando si eseguono lavori di riparazione o di manutenzione della testa del cilindro
- per:
 - modelli Ducati con motori a 2 valvole
 - motori V-twin dotati di pulegge a camme divise
 - Monster 695 (2007 - 2008), Monster 750IE (2002), Monster 800, 800S (2003 - 2004), Monster 900IE (2002), Monster S2R 800, S2R Dark (2005 - 2007), Super Sport 620S, 750 Sport, 800, 800S, 800SS, 900 Sport (2002 - 2004)
- filetto: M5 x 0,8 mm
- per uso come OEM 887132009
- peso: 120 g



IN LEGA DI ALLUMINIO



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5065	UTENSILE PER BLOCCO ALBERO A CAMME PER DUCATI 851, 888, 916, 996

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio dell'albero a camme durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, il controllo e la messa in fase del motore, ecc...
- idoneo per i modelli Ducati 851, 888, 916 e 996
- in lega di alluminio anodizzata
- peso 100 g



IN LEGA DI ALLUMINIO



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5069	UTENSILE DI ALLINEAMENTO DEL PERNO RUOTA ANTERIORE DUCATI, Ø 25 MM

CARATTERISTICHE

- consente l'assemblaggio e l'allineamento del perno ruota anteriore in fase di serraggio del dado perno ruota
- idoneo per Ducati 999, ST2, ST3, ST4, 620SS, 800SS, 1000SS e altri modelli con perno Ø interno di 25 mm
- in lega di alluminio anodizzata
- peso 150 g



IN LEGA DI ALLUMINIO



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5067	UTENSILE PER BLOCCO ALBERO A CAMME PER MOTORI DUCATI (TESTASTRETTA)

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio dell'albero a camme durante la sostituzione della cinghia di distribuzione, il controllo e la messa in fase del motore, ecc...
- idoneo per i modelli Ducati 749 e 999 con motore Testastretta
- in lega di alluminio anodizzata
- peso 40 g