



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4247	SET 23 PEZZI, PER ALTERNATORI

CARATTERISTICHE

- set specifico per l'alternatore per il montaggio di pulegge cinghia
- per Mercedes, BMW, Ford, VAG, Fiat, Renault, Porsche, Vauxhall, Toyota, ecc...
- comprende:
 - chiave att. 15 mm, 33 denti, Ø 17,5 mm
 - chiave att. 15 mm, 33 denti, Ø 19,5 mm
 - chiave att. 22 mm, 33 denti, Ø 19,5 mm
 - adattatore per chiave per pulegge, 19 mm - 28 mm
 - adattatore per chiave per pulegge, 22 mm - 28 mm
 - adattatore a 3 perni, esagono esterno 38 mm
 - adattatore a 4 perni, esagono 10 mm
 - inserti lunghezza 75 mm, att. esagonale 10 mm, Esagono 8 e 10 mm,
 - inserti lunghezza 75 mm, att. esagonale 10 mm, XZN M8 e M10
 - inserti lunghezza 75 mm, att. esagonale 10 mm, Torx TX40 e TX50
 - adattatore portainseriti con sfera, att. quadro femmina 1/2"
 - inserto per aalternatore att. 3/8", esagonale esterno 12 mm, XZN M10
 - bussola, lunghezza 90 mm, att. 3/8", XZN M10
 - bussola, lunghezza 110 mm, att. 1/2", XZN M10
 - bussola, lunghezza 140 mm, att. 1/2", XZN M10
 - bussola speciale, att. esagonale 21 mm
 - bussola speciale, attacco esagonale 22 mm e 28 mm
- peso 2,8 kg



BGS 4248-2 BGS 4248-3 BGS 4248-4



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4248	SET 30 UTENSILI PER ALTERNATORI

CARATTERISTICHE

- per rimuovere le pulegge dell'alternatore
- comprende bussole speciali, chiavi e bussole con inserti
- bussole per dadi a 3 fori, bulloni circolari 28 mm, 3 pin x 4 mm, attacco 38 mm
- bussole per dadi a 4 fori, bulloni circolari 26 mm, 4 pin x 4 mm, attacco 15 mm
- bussole esagonali: 15x28-19x28-20x28-22x28-22x22-17x17-22x28 mm
- bussole speciali con foro per inserto: 33T x 15 mm - 33T x 17 mm - 33Z x 22 mm
- bussole Torx con attacco 1/2": Tx50 x 200 mm - Tx50 x 140 mm
- bussole XZN con attacco 1/2": M10 x 200 mm - M10 x 145 mm
- inserti attacco 10 mm, lunghezza 75 mm: Torx: T40 - T50 Xzn: M8 - M10 Esagonale: 8 mm - 10 mm
- chiave a cricchetto 12 millimetri
- bussola per uso con chiave a cricchetto: Torx Tx50 x 65 mm - XZN M10 x 65 mm
- bussole attacco 1/2" con inserto fisso a più punti: Torx Tx50 x 115 mm - Xzn M10 x 115 mm con inserto a 33 punti
- bussola attacco 3/8" con inserto fisso a più punti: Xzn M10 x 90 mm
- peso 3,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4248-2	INSERTO TORX TX50, LUNGHEZZA 64 MM, ATT. ESAG. 12 MM CON SFERA DI TENUTA
BGS 4248-3	INSERTO M50, LUNGHEZZA 64 MM, ATT. ESAG. 10 MM CON SFERA DI TENUTA
BGS 4248-4	CHIAVE A 33 DENTI, ATT. ESAG. 15 MM



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4249	SET 4 PEZZI, UTENSILI PER ALTERNATORI

CARATTERISTICHE

- per la rimozione degli alternatori
- comprende i seguenti attrezzi:
 - inserto Torx TX50, lunghezza 64 mm con esagono esterno da 12 mm e sfera di tenuta
 - inserto XZN M10 x 12 mm, lunghezza 64 mm con esagono esterno da 12 mm e sfera di ritenuta
 - bussola a 33 denti con esagono esterno da 15 mm
 - chiave combinata a cricchetto da 12 mm
- peso 250 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5350	CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE 33 LATI, ATTACCO 1/2"

CARATTERISTICHE

- per installazione e rimozione pompa di iniezione veicoli Mercedes-Benz
- per le seguenti motorizzazioni Mercedes-Benz:
 - OM 601 - 2.0L / 2.2L / 2.3L
 - OM 602 - 2.5L / 2.9L
 - OM 603 - 3.0L / 3.5L
 - OM 605 - 2.5L
 - OM 606 - 3.0L
 - OM 615 - 2.0L / 2.2L
 - OM 616 - 2.4L
 - OM 617 - 3.0L
- peso 90 g