




NEW



|  BGS articolo | DESCRIZIONE |
|---|--|
| | SET 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SPECIALI PER SENSORI DI TEMPERATURA (EGT / NOX) |

| CARATTERISTICHE | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> per l'installazione e la rimozione dei sensori di temperatura dei gas di scarico per auto, veicoli commerciali leggeri e camion misure: <ul style="list-style-type: none"> - bussole dritte: 13 - 14 - 17 mm - bussole disassate: 13 - 14 - 17 mm impronta: esagono con scanalatura attacco quadro femmina: 3/8" finitura: fosfato nero / cromato peso 670 g | |




| | | |
|---|---|---|
|  BGS articolo | BGS 1140-22  | BGS 1140-27  |
|---|---|---|

| BGS articolo | DESCRIZIONE |
|------------------------|--|
| BGS 1140 | SET 7 PEZZI, BUSSOLE SENSORI OSSIGENO |

| CARATTERISTICHE | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> attacco 3/8" + 1/2" per l'assemblaggio di sensori di ossigeno, interruttori termici del radiatore e ugelli di iniezione diesel misure: <ul style="list-style-type: none"> - 29 x 90 mm, attacco 1/2", scanalata 7 mm - 22 x 90 mm, attacco 3/8", scanalata 20 mm - 22 x 74 mm, attacco 3/8" - 27 x 78 mm (poligonale), attacco 1/2", finestra 28 mm (BGS 1140-27) - 22 mm, attacco 3/8", disassata, scanalata 8 mm - 22 x 50 mm, attacco 1/2" (doppio quadro), disassata, scanalata 11 mm (BGS 1140-22) peso 2,2 kg | |

| RICAMBI | |
|---|---|
|  BGS articolo | DESCRIZIONE |
| BGS 1140-22 | BUSSOLA 22 X 50 MM, ATTACCO 1/2" (DOPPIO QUADRO), DISASSATA, SCANALATA 11 MM |
| BGS 1140-27 | BUSSOLA 27 X 78 MM (POLIGONALE), ATTACCO 1/2", FINESTRA 28 MM |
| BGS 1140-LEER | CASSETTA VUOTA |



|  BGS articolo | DESCRIZIONE |
|--|---|
| BGS 1149 | SET 14 PEZZI, BUSSOLE SENSORI OSSIGENO |

| CARATTERISTICHE | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> idonee per diversi modelli di automobili: attacco 1/2" x 30 mm 12 pt., lunghezza 80 mm: per Bosch, General Motors, Mercedes-Benz attacco 1/2" x 27 mm 6 pt., lunghezza 80 mm: per vari modelli attacco 1/2" x 28 mm 12 pt., lunghezza 80 mm: per Volvo, Scania, HGV attacco 1/2" x 21 mm 12 pt., lunghezza 85 mm: per Ford, VAG attacco 1/2" x 27 mm 12 pt., lunghezza 85 mm: per BMW, Fiat, Ford, Peugeot attacco 1/2" x 22 mm 12 pt., lunghezza 80 mm: per vari modelli attacco 1/2" x 27 mm 12 pt., lunghezza 110 mm: per Citroen, Peugeot attacco 1/2" x 22 mm 12 pt., lunghezza 110 mm: per Audi, BMW, Mercedes, VW, Volvo attacco 1/2" x 22 mm 12 pt., lunghezza 150 mm, per BMW attacco 1/2" x 20 mm 6 pt., lunghezza 80 mm, scanalata, per vari modelli attacco 1/2" x 19 mm 12 pt., lunghezza 80 mm, per VW, Audi, Seat attacco 1/2" x 17 mm 12 pt., lunghezza 80 mm, per BMW, Mercedes Renault attacco 1/2" x 22 mm 12 pt., lunghezza 50 mm, testa sfasata, per vari modelli attacco 3/8" x 22 mm 6 pt., lunghezza 30 mm, testa sfasata, per vari modelli peso 4,1 kg | |

UTENSILI PER SENSORI OSSIGENO