



VOLKSWAGEN

BGS articolo	DESCRIZIONE
FM 0280	ESTRATTORE UNIVERSALE PULEGGIA POMPA INIEZIONE
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • estrattore universale per la puleggia della pompa iniezione carburante in bachelite • adatto su Fiat, Ford, Volkswagen, Citroen, Peugeot e Subaru • utilizzabile anche per estrarre volanti e pulegge dell'albero a camme di Ford e Mazda • in dotazione 3 coppie di viti per serrare l'estrattore alla puleggia (M6x1.0x49mm; M7x1.0x75mm; M8x1.25x76mm) • dimensioni: h: 15 mm ; L1: 90 mm ; L2: 35 mm 	

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8954	SET 6 PEZZI, UTENSILI PER REGOLAZIONE E MONTAGGIO O-RING PER UNITA' INIETTORE POMPA, PER VAG
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • consente un posizionamento preciso del gruppo pompa/ugello e un'installazione senza danni degli O-ring • un gruppo pompa/ugello non installato correttamente comporta un rischio di danni alla testata e alla pompa stessa • per i seguenti gruppi pompa/ugello VAG su motori: <ul style="list-style-type: none"> - 5 & 10 cilindri VW Phaeton, Touareg dal 2003, T5 dal 2004, ecc... - 4 cilindri VW Golf, Touareg, Audi A3 dal 2004, ecc... • comprende: <ul style="list-style-type: none"> - calibro di regolazione, in acciaio, per uso come OEM T10210 - boccia di montaggio, in ottone, per uso come OEM T10056/1 - boccia di montaggio, in ottone, per uso come OEM T10056/2 - boccia di montaggio, in ottone, per uso come OEM T10056/3 - boccia di montaggio, in ottone, per uso come OEM T10164/1 - boccia di montaggio, in ottone, per uso come OEM T10164/2 • peso 600 g 	

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8883	UTENSILE PER BLOCCAGGIO ALBERO A CAMME PER VAG W8 E W12
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per allineare gli alberi a camme • per V6 R32 3.2L FSI W8 e 6.0L W12 • comprende 2 righelli di allineamento, da utilizzare come OEM T10068 & T10068A • peso 890 g 	

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 68341	INDICATORI DI SETTAGGIO PER UNITA' POMPA-UGELLO IN MOTORI A 3 E 4 CILINDRI, PER VAG
CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • per la regolazione delle unità pompa-ugello • idonei per motori a 3 e 4 cilindri e per unità pompa-ugello con dado elettrovalvola vecchio e nuovo • peso 1,3 kg 	