








Inserti 5/16"


Inserti Taglio 5/16"

   **TAGLIO**


ALTA QUALITÀ POWER IMPACT
attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm	
112514	0,8 x 5,5	41	5
12515	1 x 6	41	5
12516	1,2 x 6,5	41	5
112517	1,2 x 8	41	5
12518	1,6 x 8	41	5
112519	1,6 x 10	41	5
112520	2 x 12	41	5
112521	2,5 x 14	41	5




   **TAGLIO**




INSERTI TAGLIO - MADE IN JAPAN
attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C




Koken articolo	T x W mm	L mm	
100S-32-6	1 X 6	32	5
100S-32-7	1 X 7	32	5
100S-32-8	1,2 X 8	32	5
100S-32-9	1,6 X 9	32	5
100S-32-10	1,6 X 10	32	5
100S-32-11	1,6 X 11	32	5
100S-32-12	2 X 12	32	5
100S-32-14	2 X 14	32	5
100S-80-6	1 X 6	80	5
100S-80-7	1 X 7	80	5
100S-80-8	1,2 X 8	80	5
100S-80-9	1,6 X 9	80	5
100S-80-10	1,6 X 10	80	5
100S-80-11	1,6 X 11	80	5
100S-80-12	2 X 12	80	5
100S-80-14	2 X 14	80	5


Inserti Phillips® 5/16"

   **PHILLIPS®**


ALTA QUALITÀ POWER IMPACT
attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm	
12541	PH 1	32	5
12542	PH 2	32	5
12544	PH 3	32	5
12545	PH 4	32	5




   **PHILLIPS®**




INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN
attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PH




Koken articolo		L mm	
100P-32-PH1	PH 1	32	5
100P-32-PH2	PH 2	32	5
100P-32-PH3	PH 3	32	5
100P-32-PH4	PH 4	32	5
100P-80-PH1	PH 1	80	5
100P-80-PH2	PH 2	80	5
100P-80-PH3	PH 3	80	5
100P-80-PH4	PH 4	80	5
100P-125-PH2	PH 2	125	5
100P-125-PH3	PH 3	125	5


Inserti Pozidriv® 5/16"

   **POZIDRIV®**


ALTA QUALITÀ POWER IMPACT
attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm	
12560	PZ 1	41	5
12561	PZ 2	32	5
12562	PZ 3	32	5
12563	PZ 4	32	5

   **POZIDRIV®**



INSERTI POZIDRIV - MADE IN JAPAN
attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PZ

Koken articolo		L mm	
100P-32-PZ2	PZ 2	32	5
100P-32-PZ3	PZ 3	32	5

     **PRO+**

BGS articolo **DESCRIZIONE**

BGS 711 **SET 4 PEZZI, INSERTI ATTACCO 5/16"**

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm
- lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio: 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso 60 g

INSERTI 5/16"