

MILLIMETRI
E POLLICI



CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20100	SET 121 PEZZI, INSERTI + IMPUGNATURA

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainseriti, lunghezza 200 mm
- portainseriti, inserto per occhielli, adattatore porta bussola
- **20 chiavi a bussola lunghezza 38 mm in millimetri e pollici:**
 - 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 67 inserti lunghezza 25 mm:
 - **5 Punte con foro:** TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
 - **Taglio:** 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
 - **PH** 00-0-1-2-3
 - **PZ** 00-0-1-2-3
 - **Esagono:** 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8 mm
 - **Esagono in pollici:** 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8" - 9/64"-5/32"-3/16" - 7/32"-1/4"
 - **Torx:** TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45
 - **XZN:** M5-M6-M8
 - **Quadro maschio:** S0-S1-S2-S3
 - **Esagono con foro:** 2-2.5-3-4-5-6 mm
 - **Spanner** 4-6-8-10
 - **Tri-Wing** 1-2-3-4
 - **Torx c/foro** TH: 8-10-15-20-25-27-30-35-40
 - **Clutch** C1-C2-C3
 - **Torque-set:** 6-8-10
- peso 1,2 Kg

MILLIMETRI
E POLLICI



PRO+

ESAGONO
1/4"

BGS
articolo
BGS 20103

DESCRIZIONE

SET 208 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

- 139 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
 - 13 inserti Taglio: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
 - 18 inserti PH: PH0 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - 17 inserti PZ: PZ00 - PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - 13 inserti Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
 - 14 inserti Torx c/ foro: TH5 - TH6 - TH7 - TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45
 - 9 inserti Torx Plus: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
 - 12 inserti Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
 - 10 inserti Esagonali in Pollici: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
 - 6 inserti Esagonali c/ foro: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 6 inserti Esagonali c/ foro in Pollici: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
 - 4 inserti Quadro: 0 - 1 - 2 - 3
 - 3 inserti Clutch: C1 - C2 - C3
 - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
 - 3 inserti XZN: M5 - M6 - M8
 - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
 - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 28 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 50 mm:
 - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
 - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
 - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
 - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 18 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 75 mm:
 - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
 - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- 10 bussole esagonali, attacco quadro 1/4": SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 bussole esagonali in pollici, attacco quadro 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 1 impugnatura portainseriti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm (BGS 217)
- 1 portainseriti magnetico
- 1 adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4" - attacco quadro 1/4", lunghezza 30 mm (BGS 8202)
- peso: 2,2 kg