



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1743

**ATTREZZO UNIVERSALE
DI SEPARAZIONE
CATENE,
DA 3/8" A 5/8"**

CARATTERISTICHE

- per l'espulsione dei rivetti dalle catene
- per catene da 3/8" a 5/8"
- per separare o-ring, x-ring e catene convenzionali per moto
- peso 290 g



BGS 8634-1

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8634

**ATTREZZO UNIVERSALE
DI SEPARAZIONE
CATENE, 428 - 630 MM**

CARATTERISTICHE

- per la separazione di catene O-ring, X-ring o di tipo comune
- peso 740 g
- idoneo per seguenti i modelli di catene:

ISO	Passo P (distanza bullone rivetto)	
	mm	Pollici
DIN 8188		
12A-1	19,050	3/4"
12A-2	19,050	3/4"
16A-1	25,400	1"
16A-2	25,400	1"
20A-1	31,750	1 1/4"
20A-2	31,750	1 1/4"
DIN 8187		
12B-1	19,050	3/4"
12B-2	19,050	3/4"
12B-3	19,050	3/4"
16B-1	25,400	1"
16B-2	25,400	1"
16B-3	25,400	1"
20B-1	31,750	1 1/4"
20B-2	31,750	1 1/4"
20B-3	31,750	1 1/4"
DIN Motorrad		
530	19,050	3/4"
632	19,050	3/4"

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8634-1

**PUNTA DI RICAMBIO
PER BGS 8634**

MOTO



BGS 1749-1

BGS 1749-2

BGS 1749-3

BGS 1749-4

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1749

**SET SEPARATORE E
RIVETTATORE PER
CATENE MOTOCICLI**

CARATTERISTICHE

- per la separazione e la rivettatura delle catene
- idoneo per catene da 35 a 525
- idoneo inoltre per catene di trasmissione motore
- 3 punte di separazione incluse nel set: 2,2-2,9-3,8 mm
- peso 870 g

RICAMBI

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 1749-1

**PUNTA DI
SEPARAZIONE 2,2 MM**

BGS 1749-2

**PUNTA DI
SEPARAZIONE 2,9 MM**

BGS 1749-3

**PUNTA DI
SEPARAZIONE 3,8 MM**

BGS 1749-4

RIVETTATRICE

BGS 1749-LEER

CASSETTA VUOTA

MOTO



PRO+

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 8802

**UTENSILE PER
RIVETTARE CATENE DI
MOTOCICLI**

CARATTERISTICHE

- per la separazione e la rivettatura delle catene
- idoneo per catene misure 35-525
- idoneo inoltre per catene di distribuzione motore
- 3 punte di separazione incluse: 2,2 - 2,9 - 3,8 mm
- peso 870 g

BIKE



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 70088

**MORSETTO
SMAGLIACATENE, PER
CATENE DA 7 A 12
VELOCITÀ**

CARATTERISTICHE

- per rimuovere e posizionare i rivetti della catena su catene da 7 a 12 velocità
- per catene HG / UG / IC
- contro cuscinetto regolabile
- perno di pressione temprato, intercambiabile
- impugnatura a T rivestita a immersione
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza: 125 mm
- peso 230 g

BIKE



BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 70086

**PINZE PER CATENA
FALSAMAGLIA
MASTER LINK, 2-IN-1**

CARATTERISTICHE

- per una facile apertura e chiusura di tutte le catene con falsamaglia Master Link
- per catene 8 velocità / 9 velocità / 10 velocità / 11 velocità
- meccanismo di apertura a molla per un facile utilizzo
- lunghezza: 170 mm
- impugnatura rivestita a immersione
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: nero brunito
- peso 130 g