



**NEW**

<b>BCS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 6874</b>	<b>SET 3 PEZZI, ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE CON GRIFFE + ASTA MAGNETICA FLESSIBILE + SPECCHIETTO</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• asta prenditutto flessibile con griffe, lunghezza 610 mm, per componenti con diametro fino a 35 mm</li> <li>• asta magnetica telescopica, lunghezza 128 - 635 mm, con robusto magnete Ø 9 mm</li> <li>• specchietto per ispezione telescopico, lunghezza 200 - 542 mm, Ø 60 mm</li> <li>• peso: 180 g</li> </ul>



**FLEX**

<b>PRO +</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BCS</b> articolo	<b>LENTE D'INGRANDIMENTO CON SUPPORTO MAGNETICO E BRACCIO FLESSIBILE</b>
<b>BGS 8372</b>	
<b>CARATTERISTICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lunghezza focale lente: 320 mm</li> <li>• Ø lente: 105 mm</li> <li>• Ø magnete: 65 mm</li> <li>• lunghezza totale: 260 mm</li> <li>• braccio flessibile Ø 26 mm</li> <li>• peso 470 g</li> </ul>	



<b>BCS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 85860</b>	<b>LENTE D'INGRANDIMENTO, Ø 100 MM</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• in vetro</li> <li>• ingrandimento 3x</li> <li>• peso 180 g</li> </ul>



<b>BCS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 85865</b>	<b>LENTE DI INGRANDIMENTO, CON LED</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ingrandimento: 4 X</li> <li>• illuminazione:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 LED a luce bianca</li> <li>- 1 LED UV</li> </ul> </li> <li>• alimentazione: 4 batterie a bottone LR1130</li> <li>• caratteristiche:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- lente bi-convessa</li> <li>- misura diagonale lente: 60 mm</li> <li>- lunghezza totale: 195 mm</li> </ul> </li> <li>• peso 150 g</li> </ul>



**PRO +**

<b>BCS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 3176</b>	<b>SPECCHIO PER ISPEZIONE TELESCOPICO, Ø 200 MM</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• particolarmente indicato per l'esame visivo al di sotto dei veicoli per trovare perdite d'olio o corrosione</li> <li>• impugnatura telescopica in alluminio regolabile da 660 mm a 1090 mm</li> <li>• diametro specchio 200 mm</li> <li>• specchio acrilico infrangibile</li> <li>• angolo specchio regolabile</li> <li>• impugnatura ergonomica</li> <li>• peso 760 g</li> </ul>

