PRO+ CV

## GIRATUBI MODELLO SVEDESE

| BGS articolo | MISURA | APERTURA MAX MM |
|---|---|---|
| BGS 525 | 1" | 40 |
| BGS 526 | 1.5" | 55 |
| BGS 527 | 2" | 67 |

**CARATTERISTICHE**

- finitura smaltata rossa
- ganascia lucidata
- la maniglia con presa a tre punti previene lo scivolamento
- apertura max:
  - BGS 525: 40 mm
  - BGS 526: 55 mm
  - BGS 527: 67 mm

CV PRO+

## GIRATUBI MODELLO SVEDESE, CON GANASCE PIANE A 90°

| BGS articolo | MISURA | APERTURA MAX MM | L mm |
|---|---|---|---|
| BGS 6788 | 1" | 40 | 320 |
| BGS 6789 | 1.5" | 55 | 425 |
| BGS 6790 | 2" | 67 | 560 |

**CARATTERISTICHE**

- tipo svedese
- con ganasce piane a 90°
- DIN 5234 forma A
- laccato rosso
- ganasce lucide

PRO+

## CHIAVE REGOLABILE TIPO AMERICANO

| BGS articolo | mm | L mm |
|---|---|---|
| BGS 540 | 6-25 | 250 MM, 10" |
| BGS 541 | 13-32 | 300 MM, 12" |
| BGS 542 | 13-38 | 350 MM, 14" |
| BGS 543 | 25-51 | 450 MM, 18" |
| BGS 544 | 38-64 | 600 MM, 20" |

**CARATTERISTICHE**

- regolabile

**IDONEA PER USO SU:**

ESAGONO · ESAGONO ROVINATI · 12 PUNTE

QUADRO · TUBI · TORX

## CHIAVI SPECIALI AUTOSERRANTE

| FERMEC articolo | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 7 SSH 06 | Ø 10-16 MM, LUNGH. 150 MM |
| 7 SSH 01 | Ø 10-30 MM, LUNGH. 250 MM |

**CARATTERISTICHE**

- idonea per presa su tubi
- anche per uso su dadi: esagonali, esagonali rovinati, torx, 12 punte, quadro
- per Ø
  - 7 SSH 06: 10-16 mm
  - 7 SSH 01: 10-30 mm
- ideale per il settore automotive
- autoserrante
- ganasce dentate antiscivolamento

## NOTE

GIRATUBI