

CARATTERISTICHE

• per regolare la profondità di fusione delle

• impedisce la pressione sul pezzo durante la

graffette di riparazione nella plastica

riparazione

peso: 20 g



CARATTERISTICHE

- per riparare rotture in oggetti in plastica di spessore superiore a 1 mm
- utilizzabile con materiali plastici con massimo 40% di fibra di vetro
- per riparare oggetti in plastica quali: paraurti, pannelli, staffe, ecc...
- inclusi morsetti:
 - 100 pezzi, morsetti a V da 0.6 mm
 - 100 pezzi, morsetti a U da 0.6 mm
 - 100 pezzi, morsetti a U da 0.8 mm
- permette di scaldare i morsetti ad una temperatura tra 100 e 200° C
- può essere utilizzato anche per rinforzare aree fortemente sollecitate nella plastica
- tensione di uscita (3 livelli di potenza):
- L (basso) = 0,62 V (4,9 A),
- M (medio) = 0,66 V (5,2 A),
- H (alto) = 0,68V (5,6 A)
- fusibile: 500 mA (5 x 20 mm)
- massima potenza nominale in ingresso 12,6 W
- tensione di alimentazione (AC) 220 240 V
- frequenza di alimentazione 50 60 Hz
- peso 2,3 kg

RICAMBI		
BGS articolo	DESCRIZIONE	
BGS 873-1	100 PEZZI MORSETTI FORMA A U, Ø 0.6 MM	
BGS 873-2	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A U, Ø 0.8 MM	
BGS 873-3	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A V, Ø 0.6 MM	
BGS 873-4	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A L, Ø 0.6 MM	
BGS 873-5	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A L, Ø 0.8 MM	
BGS 873-6	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A W, Ø 0.6 MM	
BGS 873-7	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A W, Ø 0.8 MM	
BGS 873-8	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A V, Ø 0.6 MM	



CARATTERISTICHE

- mini saldatore a batteria ricaricabile
- riscaldamento rapido: il dispositivo è pronto in pochi secondi
- tempo di riscaldamento: 10-15 secondi
- · autonomia: circa 40 minuti (a seconda della funzione)
- può essere utilizzato durante la fase di ricarica
- grazie alla batteria grande mobilità e autonomia
- batteria al litio 3,7 V / 2500 mAH
- protezione da sovraccarica, corto circuito e scariche elettrostatiche
- alta potenza per un dispositivo di piccole dimensioni
- ideale per uso dove non è consentito l'uso di fiamme per motivi di sicurezza
- non richiede regolazioni come nei saldatori a gas, né presenta problemi durante il trasporto
- luce a led per illuminare l'area di lavoro
- il corpo del saldatore rimane freddo durante l'intera durata del lavoro
- · comprende:
 - 3 punte intercambiabili
 - punta per guaine termorestringenti
 - punta universale
 - punta di precisione per saldature fini
 - cavo di ricarica Micro-USB lunghezza 1 metro
 - Supporto
 - spugna di pulizia
 - coperchio di protezione con blocco interruttore