






Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	
3400M-5	5	8.3	26	1
3400M-5.5	5,5	8.9	26	1
3400M-6	6	9.9	26	1
3400M-7	7	10.8	26	1
3400M-8	8	12	26	1
3400M-9	9	13.3	26	1
3400M-10	10	14.5	26	1
3400M-11	11	15.8	26	1
3400M-12	12	16.8	26	1
3400M-13	13	18	26	1
3400M-14	14	19.5	27	1
3400M-15	15	20.8	28	1
3400M-16	16	22	28	1
3400M-17	17	23.3	29	1
3400M-18	18	24.5	30	1
3400M-19	19	25.8	30	1
3400M-20	20	27	31	1
3400M-21	21	28	32	1
3400M-22	22	29.5	32	1
3400M-23	23	30.8	33	1
3400M-24	24	32	34	1
3400M-25	25	33.3	34	1
3400M-26	26	34.5	35	1



Koken articolo	mm	D ₁ mm	l mm	L mm	
3400M-24-27	27	36.5	13.5	24	1
3400M-24-30	30	40	13.5	24	1
3400M-24-32	32	42.8	13.5	24	1
3400M-24-36	36	47.2	13.5	24	1



Koken articolo	mm	D ₁ mm	L mm	
3405M-5	5	9.9	26	1
3405M-5.5	5.5	9.9	26	1
3405M-6	6	9.9	26	1
3405M-7	7	10.8	26	1
3405M-8	8	12	26	1
3405M-9	9	13.3	26	1
3405M-10	10	14.5	26	1
3405M-11	11	15.8	26	1
3405M-12	12	16.8	26	1
3405M-13	13	18	26	1
3405M-14	14	19.5	27	1
3405M-15	15	20.8	28	1
3405M-16	16	22	28	1
3405M-17	17	23.3	29	1
3405M-18	18	24.5	30	1
3405M-19	19	25.8	30	1
3405M-20	20	27	31	1
3405M-21	21	28	32	1
3405M-22	22	29.5	32	1
3405M-23	23	30.8	33	1
3405M-24	24	32	34	1
3405M-25	25	33.3	34	1
3405M-26	26	34.5	35	1




FEMEC articolo **FM 31032**

DESCRIZIONE


SET 6 PEZZI, INSERTI ANTI-GRAFFIO PER CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI

- CARATTERISTICHE**
- inserti speciali che, utilizzati all'interno delle bussole esagonali tradizionali, consentono di prevenire danni a parti cromate o verniciate o, più in generale, con trattamenti superficiali
 - comprende:
 - inserto 8 mm, per bussola 12 mm, coppia 9 Nm
 - inserto 10 mm, per bussola 14 mm, coppia 17 Nm
 - inserto 12 mm, per bussola 16 mm, coppia 27 Nm
 - inserto 13 mm, per bussola 17 mm, coppia 45 Nm
 - inserto 15 mm, per bussola 19 mm, coppia 50 Nm
 - inserto 17 mm, per bussola 22 mm, coppia 79 Nm
 - per uso con bussole esagonali metriche



Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm	
3400A-3/16	3/16"	8.3	26	1
3400A-1/4	1/4"	10.3	26	1
3400A-9/32	9/32"	10.8	26	1
3400A-5/16	5/16"	12	26	1
3400A-11/32	11/32"	13.3	26	1
3400A-3/8	3/8"	13.9	26	1
3400A-13/32	13/32"	13.3	26	1
3400A-7/16	7/16"	15.8	26	1
3400A-1/2	1/2"	18	26	1
3400A-9/16	9/16"	19.5	27	1
3400A-19/32	19/32"	20.8	28	1
3400A-5/8	5/8"	22	28	1
3400A-11/16	11/16"	24.5	30	1
3400A-3/4	3/4"	25.8	30	1
3400A-25/32	25/32"	27	31	1
3400A-13/16	13/16"	28	32	1
3400A-7/8	7/8"	29.5	32	1
3400A-15/16	15/16"	32	34	1
3400A-1	1"	34.5	35	1



Koken articolo	pollici	D ₁ mm	L mm	
3405A-3/16	1/16"	8.3	26	1
3405A-1/4	1/4"	10.3	26	1
3405A-9/32	9/32"	10.8	26	1
3405A-5/16	5/16"	12	26	1
3405A-11/32	11/32"	13.3	26	1
3405A-3/8	3/8"	13.9	26	1
3405A-13/32	13/32"	13.3	26	1
3405A-7/16	7/16"	15.8	26	1
3405A-1/2	1/2"	18	26	1
3405A-9/16	9/16"	19.5	27	1
3405A-19/32	19/32"	20.8	28	1
3405A-5/8	5/8"	22	28	1
3405A-11/16	11/16"	24.5	30	1
3405A-3/4	3/4"	25.8	30	1
3405A-25/32	25/32"	27	31	1
3405A-13/16	13/16"	28	32	1
3405A-7/8	7/8"	29.5	32	1
3405A-15/16	15/16"	32	34	1
3405A-1	1"	34.5	35	1