






| Koken articolo | mm | D ₁ mm | L mm |  |
|----------------|----|-------------------|------|---|
| 4401M-8 | 8 | 13.2 | 36 | 1 |
| 4401M-9 | 9 | 13.8 | 37 | 1 |
| 4401M-10 | 10 | 15.3 | 37 | 1 |
| 4401M-11 | 11 | 16.5 | 37 | 1 |
| 4401M-12 | 12 | 17.8 | 37 | 1 |
| 4401M-13 | 13 | 19 | 37 | 1 |
| 4401M-14 | 14 | 20.3 | 37 | 1 |
| 4401M-15 | 15 | 21.5 | 37 | 1 |
| 4401M-16 | 16 | 22.8 | 37 | 1 |
| 4401M-17 | 17 | 24 | 37 | 1 |
| 4401M-18 | 18 | 25 | 37 | 1 |
| 4401M-19 | 19 | 26.5 | 38 | 1 |
| 4401M-20 | 20 | 27.8 | 38 | 1 |
| 4401M-21 | 21 | 29 | 38 | 1 |
| 4401M-22 | 22 | 30 | 40 | 1 |
| 4401M-23 | 23 | 31.5 | 40 | 1 |
| 4401M-24 | 24 | 32.8 | 42 | 1 |
| 4401M-25 | 25 | 34 | 42 | 1 |
| 4401M-26 | 26 | 35 | 42 | 1 |
| 4401M-27 | 27 | 36.5 | 43 | 1 |
| 4401M-28 | 28 | 37.8 | 43 | 1 |
| 4401M-29 | 29 | 39 | 43 | 1 |
| 4401M-30 | 30 | 40 | 46 | 1 |
| 4401M-31 | 31 | 41.5 | 46 | 1 |
| 4401M-32 | 32 | 42.8 | 46 | 1 |
| 4400M-33 | 33 | 44.2 | 47 | 1 |
| 4400M-34 | 34 | 45.2 | 47 | 1 |
| 4400M-35 | 35 | 46.2 | 47 | 1 |
| 4400M-36 | 36 | 47.2 | 47 | 1 |
| 4400M-37 | 37 | 48.3 | 47 | 1 |
| 4400M-38 | 38 | 49.2 | 47 | 1 |
| 4400M-41 | 41 | 53.1 | 47 | 1 |
| 4400M-46 | 46 | 59.1 | 47 | 1 |



| Koken articolo | mm | D ₁ mm | L mm |  |
|----------------|----|-------------------|------|---|
| 4406M-8 | 8 | 13.2 | 36 | 1 |
| 4406M-9 | 9 | 13.8 | 37 | 1 |
| 4406M-10 | 10 | 15.3 | 37 | 1 |
| 4406M-11 | 11 | 16.5 | 37 | 1 |
| 4406M-12 | 12 | 17.8 | 37 | 1 |
| 4406M-13 | 13 | 19 | 37 | 1 |
| 4406M-14 | 14 | 20.3 | 37 | 1 |
| 4406M-15 | 15 | 21.5 | 37 | 1 |
| 4406M-16 | 16 | 22.8 | 37 | 1 |
| 4406M-17 | 17 | 24 | 37 | 1 |
| 4406M-18 | 18 | 25 | 37 | 1 |
| 4406M-19 | 19 | 26.5 | 38 | 1 |
| 4406M-20 | 20 | 27.8 | 38 | 1 |
| 4406M-21 | 21 | 29 | 38 | 1 |
| 4406M-22 | 22 | 30 | 40 | 1 |
| 4406M-23 | 23 | 31.5 | 40 | 1 |
| 4406M-24 | 24 | 32.8 | 42 | 1 |
| 4406M-25 | 25 | 34 | 42 | 1 |
| 4406M-26 | 26 | 35 | 42 | 1 |
| 4406M-27 | 27 | 36.5 | 43 | 1 |
| 4406M-28 | 28 | 37.8 | 43 | 1 |
| 4406M-29 | 29 | 39 | 43 | 1 |
| 4406M-30 | 30 | 40 | 46 | 1 |
| 4406M-31 | 31 | 41.5 | 46 | 1 |
| 4406M-32 | 32 | 42.8 | 46 | 1 |
| 4405M-33 | 33 | 44.2 | 47 | 1 |
| 4405M-34 | 34 | 45.2 | 47 | 1 |
| 4405M-35 | 35 | 46.2 | 47 | 1 |
| 4405M-36 | 36 | 47.2 | 47 | 1 |
| 4405M-37 | 37 | 48.3 | 47 | 1 |
| 4405M-38 | 38 | 49.2 | 47 | 1 |
| 4405M-41 | 41 | 53.1 | 47 | 1 |
| 4405M-46 | 46 | 59.1 | 47 | 1 |



| Koken articolo | pollici | D ₁ mm | L mm |  |
|----------------|---------|-------------------|------|---|
| 4400A-1/4 | 1/4" | 10.7 | 36 | 1 |
| 4400A-5/16 | 5/16" | 13.2 | 36 | 1 |
| 4400A-3/8 | 3/8" | 14.6 | 37 | 1 |
| 4400A-7/16 | 7/16" | 16.5 | 37 | 1 |
| 4400A-1/2 | 1/2" | 19 | 37 | 1 |
| 4400A-9/16 | 9/16" | 20.3 | 37 | 1 |
| 4400A-19/32 | 19/32" | 21.5 | 37 | 1 |
| 4400A-5/8 | 5/8" | 22.8 | 37 | 1 |
| 4400A-21/32 | 21/32" | 24 | 37 | 1 |
| 4400A-11/16 | 11/16" | 25 | 37 | 1 |
| 4400A-3/4 | 3/4" | 26.5 | 38 | 1 |
| 4400A-25/32 | 25/32" | 27.8 | 38 | 1 |
| 4400A-13/16 | 13/16" | 29 | 38 | 1 |
| 4400A-7/8 | 7/8" | 30 | 40 | 1 |
| 4400A-15/16 | 15/16" | 32.8 | 42 | 1 |
| 4400A-31/32 | 31/32" | 34 | 42 | 1 |
| 4400A-1 | 1" | 35 | 42 | 1 |
| 4400A-1-1/16 | 1-1/16" | 36.5 | 43 | 1 |
| 4400A-1-1/8 | 1-1/8" | 39 | 43 | 1 |
| 4400A-1-3/16 | 1-3/16" | 40 | 46 | 1 |
| 4400A-1-1/4 | 1-1/4" | 42.8 | 46 | 1 |
| 4400A-1-5/16 | 1-5/16" | 44.2 | 47 | 1 |
| 4400A-1-3/8 | 1-3/8" | 46.2 | 47 | 1 |
| 4400A-1-7/16 | 1-7/16" | 47.2 | 47 | 1 |
| 4400A-1-1/2 | 1-1/2" | 49.2 | 47 | 1 |



FENEC articolo
FM 31032

DESCRIZIONE
SET 6 PEZZI, INSERTI ANTI-GRAFFIO PER CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI

- CARATTERISTICHE**
- inserti speciali che, utilizzati all'interno delle bussole esagonali tradizionali, consentono di prevenire danni a parti cromate o verniciate o, più in generale, con trattamenti superficiali
 - comprende:
 - inserto 8 mm, per bussola 12 mm, coppia 9 Nm
 - inserto 10 mm, per bussola 14 mm, coppia 17 Nm
 - inserto 12 mm, per bussola 16 mm, coppia 27 Nm
 - inserto 13 mm, per bussola 17 mm, coppia 45 Nm
 - inserto 15 mm, per bussola 19 mm, coppia 50 Nm
 - inserto 17 mm, per bussola 22 mm, coppia 79 Nm
 - per uso con bussole esagonali metriche



KOKEN 1/2"