



NEW



PRO+ CV S2

CV

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 2217

**CASSETTA 67 PEZZI,
BUSSOLE E UTENSILI ASSORTITI**

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cassetta in plastica
- cricchetto reversibile, attacco quadro 1/4", lunghezza 155 mm, tupo curvo, impugnatura in materiale bi-componente
- impugnatura porta inserti, lunghezza 200 mm (BGS 217)
- prolunga, attacco 1/4", lunghezza: 50 mm, finitura satinata cromata (BGS 2336)
- snodo, attacco 1/4", finitura satinata cromata (BGS 250)
- adattatore portainseri: quadro femmina 1/4" - esagono femmina 1/4", finitura satinata cromata (BGS 8213)
- bussole esagonali, attacco 1/4", finitura satinata cromata: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- bussole esagonali, lunghe, attacco 1/4", finitura satinata cromata: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- inserti attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
 - Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - PH: PH1 - PH2 - PH3
 - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- pinze professionali, 175 mm, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente (BGS 370)
- pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente (BGS 389)
- cacciavite PH1, lunghezza lama 80 mm (BGS 4935)
- cacciavite PH2, lunghezza lama 100 mm (BGS 4936)
- cacciavite Taglio 4 mm, lunghezza lama 80 mm (BGS 4929)
- cacciavite Taglio 5.5 mm, lunghezza lama 125 mm (BGS 4930)
- cacciavite Taglio 6.5 mm, lunghezza lama 150 mm (BGS 4931)
- set 6 pezzi cacciaviti di precisione (BGS 9151)
 - cacciaviti Taglio: 2 - 3 - 4 mm
 - cacciaviti PH: PH 00, PH 0, PH 1
 - punte con rivestimento al fosfato
 - lame al cromo vanadio, satinare cromate
 - impugnature in materiale bi-componente
 - lunghezza lama 75 mm
- pinze regolabili, 240 mm, apertura max 38 mm (Art. BGS 75111)
- set 9 pezzi, chiavi maschio esagonali piegate, tipo corto, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (BGS 807)
- martello tipo tedesco, impugnatura in hickory, DIN 1041, 300 g (BGS 52303)
- peso: 4,6 kg



BUSSOLE
ESAGONALI



1/4" 1/2"

PRO+

CV CE

BGS
articolo

DESCRIZIONE

BGS 9029

**CASSETTA 117 PEZZI,
BUSSOLE E UTENSILI ASSORTITI**

CARATTERISTICHE

- utensili attacco 1/4":
 - cricchetto con sgancio rapido, 72 denti, lunghezza 145 mm, impugnatura in materiale bi-componente
 - bussole esagonali: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - bussole esagonali lunghe: 9-10-11-12-13 mm
 - impugnatura attacco quadro 150 mm
 - snodo
 - prolunga 50 mm
 - adattatore portainseri attacco 1/4" esagonale
- utensili attacco 1/2":
 - cricchetto con sgancio rapido, 72 denti, lunghezza 145 mm, impugnatura in materiale bi-componente
 - bussole esagonali: 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm
 - prolunga 125 mm
 - snodo
- set 32 inserti att. 1/4" colorati lunghezza 25 mm
 - Taglio 3-4-5-6 mm
 - PH: 1-2-2-3
 - PZ: 1-2-2-3
 - Esagonali: 3-4-5-6 mm
 - Torx: TX10-15-20-25-27-30-40
 - Torx con Foro: TH10-15-20-25-27-30-40
 - adattatore portabussole
 - portainseri a sgancio rapido
- chiavi combinate finitura satinata cromata: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- tronchese taglio diagonale, 165 mm, impugnature in materiale bi-componente
- pinza, 175 mm, impugnature in materiale bi-componente
- pinza regolabile, 240 mm, impugnature rivestite, apertura max 38 mm
- pinza per crimpatura 235 mm
 - per morsetti non isolati di formato: 1,5 - 2,5 - 4,6 mm
 - per morsetti isolati di formato: 1,5 mm (rosso) - 2,5 mm (blu) - 6 mm (giallo)
 - spellafili: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
 - tagliabulloni per teste bulloni: M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- assortimento terminali isolati
- cacciaviti Taglio: 6x38, 6x100, 8x150 mm
- cacciaviti: PH2x38, PH2x100 mm
- martello tipo tedesco, impugnatura in hickory, 300 g
- torcia a led estensibile con magnete
 - asta telescopica estensibile da 170 a 545 mm con testa magnetica flessibile per sollevare oggetti in metallo
 - 3 led ad alta luminosità e lunga durata
 - corpo in alluminio con clip
 - capacità magnete: 1 kg
 - diametro: 25 mm
 - alimentazione 4 batterie LR44, incluse
- peso 7,9 kg

SET 1/2"