


NEW



M

PRO+ CV Δ 1000 V DVE


CRICCHETTI REVERSIBILI, ISOLATI VDE, 1000 V

BGS articolo		Nr. denti	L mm
BGS 701	3/8"	72	200
BGS 702	1/2"	45	230

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- con pulsante di sgancio rapido

NEW



M

PRO+ CV Δ 1000 V DVE


CHIAVI DINAMOMETRICHE, ISOLATE VDE, 1000 V

FEFMEC articolo		Nm	L mm
FM 307-3/8-2-25	3/8"	2 - 25	280
FM 308-1/2-5-50	1/2"	5 - 50	370

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V

NEW



F M SFERA

PRO+ CV Δ 1000 V DVE


RIDUZIONI, ISOLATE VDE, 1000 V

FEFMEC articolo	F	M
FM 312-3/8-1/2	3/8"	1/2"
FM 312-1/2-3/8	1/2"	3/8"

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V

NEW



Δ 1000 V DVE


SPECCHIETTO ISOLATO

FEFMEC articolo	\emptyset mm	PESO gr
FM 755-22	22	20

CARATTERISTICHE

- completamente isolato
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

NEW



Δ 1000 V DVE

MARTELLO ISOLATO

FEFMEC articolo	\emptyset mm	PESO gr
FM 745-35	35	790


CARATTERISTICHE

- martello completamente isolato
- anti-rimbalzo
- teste intercambiabili
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

RICAMBI

FEFMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 745-35-EK	1 COPPIA DI TESTE DI RICAMBIO GIALLE

NEW



FM 752-145 FM 753-145

Δ 1000 V DVE


PINZETTE A MOLLA ISOLATE

FEFMEC articolo	PUNTE	L mm	PESO gr
FM 752-145	DRITTE	145	55
FM 753-145	PIEGATE	145	35

CARATTERISTICHE

- manico completamente isolato
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

NEW



Δ 1000 V DVE

MAGNETE ISOLATO

FEFMEC articolo	LUNGHEZZA mm	PORTATA gr	PESO gr
FM 758-3	520	1800	790

CARATTERISTICHE

- con asta flessibile
- completamente isolato
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900