



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 14110</b>	<b>ASSORTIMENTO 360 PEZZI, CAPICORDA</b>

**CARATTERISTICHE**

- manicotti:
  - 20 pz 0.25-1.5mm<sup>2</sup> (rosso)
  - 30 pz 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
  - 15 pz 4-6mm<sup>2</sup> (giallo)
  - 25 pz per spina piatta isolata 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
- 25 pz spina piatta isolata 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
- 5 pz capocorda anulare isolato, 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
- 5 pz manica rotonda spina completamente isolata, 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
- capicorda anulari isolati (blu):
  - 30 pz Ø 5 mm
  - 20 pz Ø 6 mm
  - 20 pz Ø 10 mm
- capicorda anulari isolati (giallo):
  - 20 pz Ø 5 mm
  - 15 pz Ø 6 mm
  - 15 pz Ø 10 mm
- capicorda a forcella isolati:
  - 30 pz, blu Ø 5 mm
  - 20 pz, giallo Ø 5 mm
- 10 spina piatta isolata 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
- manicotto per spina piatta isolata:
  - 10 pz 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
  - 20 pz 0.25-1.5mm<sup>2</sup> (rosso)
- 25 pz mini connettore 1.5-2.5mm<sup>2</sup> (blu)
- peso 430 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 14120</b>	<b>ASSORTIMENTO 685 PEZZI, CAPICORDA ISOLATI</b>

**CARATTERISTICHE**

- isolati
- comprende (numero pezzi x per dimensioni cavi):
  - 50 pezzi: 0,5 mm<sup>2</sup> - 0,75 mm<sup>2</sup>
  - 100 pezzi: 1,0 mm<sup>2</sup> - 250 pezzi: 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 150 pezzi: 2,5 mm<sup>2</sup> - 50 pezzi: 4,0 mm<sup>2</sup>
  - 25 pezzi: 6,0 mm<sup>2</sup> - 10 pezzi: 10,0 mm<sup>2</sup>
- in box in plastica
- peso 190 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 14105</b>	<b>ASSORTIMENTO 160 PEZZI, CAPICORDA</b>

**CARATTERISTICHE**

- manicotti:
  - 12 pz 0,25-1,5mm<sup>2</sup> (rosso)
  - 18 pz 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (blu)
  - 12 pz 4-6mm<sup>2</sup> (giallo)
- spine piatte isolate:
  - 10 pz 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (blu)
  - 5 pz 4-6mm<sup>2</sup> (giallo)
- manicotti per spina piatta:
  - 10 pz 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (blu)
  - 5 pz 4-6mm<sup>2</sup> (giallo)
- capicorda:
  - 4 pz 0,25-1,5mm<sup>2</sup> (rosso)
  - 4 pz 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (blu)
- 10 pz spina rotonda isolata, 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (blu)
- 10 pz manicotti per spina rotonda 1,5-2,5mm<sup>2</sup> (blu)
- capicorda anulari isolati (giallo):
  - 4 pz Ø 5 mm
  - 4 pz Ø 8 mm
  - 4 pz Ø 10 mm
- capicorda anulari isolati (blu):
  - 10 pz Ø 4 mm
  - 10 pz Ø 5 mm
  - 10 pz Ø 6 mm
- capicorda anulari isolati (rosso):
  - 8 pz Ø 4 mm
- 10 pz capicorda a forcella isolati 4mm (blu)
- peso 240 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 80725</b>	<b>2,5 MM<sup>2</sup></b>
<b>BGS 80727</b>	<b>4,0 MM<sup>2</sup></b>

**CARATTERISTICHE**

- ogni articolo comprende 2 blocchi da 12 morsetti



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 1990</b>	<b>CAVO GUIDA IN PERLON, 15 M X 3 MM</b>

**CARATTERISTICHE**

- per l'installazione di cavi antenna, ecc.
- peso 130 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 1989</b>	<b>KIT ASTE TIRAFILI</b>

**CARATTERISTICHE**

- per consentire l'accesso a fili e cavi sotto pavimento, in condotti a soffitto, canaline e intercapedini
- in poliesterio rinforzato
- comprende:
  - 10 aste in vetroresina, Ø 4 mm, lunghezza 1 metro, collegabili tra loro per raggiungere lunghezza max. di 10 metri
  - 1 prolunga flessibile, lunghezza 115 mm
  - 1 anello
  - 1 gancio
- peso 490 g