




 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BN-10</b>	<b>PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 1,5-10 MM<sup>2</sup></b>



PRO+

 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 9397</b>	<b>PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA ISOLATI 6-50 MM<sup>2</sup>, CON CRIMPATURA ESAGONALE</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con profilo di crimpatura esagonale</li> <li>• pinza a crimpare per capicorda, connettori in serie e paralleli</li> <li>• per capicorda in rame e alluminio da 6 - 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• coppie di stampi per crimpare girevoli e bloccabili nelle misure: 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 mm<sup>2</sup></li> <li>• impugnature con rivestimento ergonomico antiscivolo</li> <li>• impugnature isolate</li> <li>• lunghezza leve: 250 mm</li> <li>• lunghezza totale: 390 mm</li> </ul>	




 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>KHB-150</b>	<b>PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 25-150 MM<sup>2</sup>, CON CRIMPATURA ESAGONALE</b>




 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>KH-16</b>	<b>PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 1,25-14 MM<sup>2</sup></b>




 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>KH-120</b>	<b>PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 10-120 MM<sup>2</sup></b>




 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>KH-38</b>	<b>PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 6-35 MM<sup>2</sup></b>




 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>KHB-120</b>	<b>PINZA A CRIMPARRE PER CAPICORDA NON ISOLATI 10-120 MM<sup>2</sup>, CON CRIMPATURA ESAGONALE</b>



CE PRO+

 articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 9573</b>	<b>SET PER CRIMPARRE, 16-400 MM<sup>2</sup>, CON PINZA IDRAULICA</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• per aggraffatura di connettori e terminali per cavi in alluminio e rame</li> <li>• crimpatura esagonale professionale</li> <li>• permette di prevenire alte resistenze di transizione</li> <li>• regolazione automatica della pressione</li> <li>• range di crimpatura (alluminio): 35 - 300 mm<sup>2</sup></li> <li>• range di crimpatura (rame): 16 - 400 mm<sup>2</sup></li> <li>• pressione max: 16 t</li> <li>• corsa max: 24 mm</li> <li>• comprende:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- pinza idraulica di crimpatura</li> <li>- ganasce intercambiabili per sezioni trasversali cavi: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 mm<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>• peso 15,6 Kg</li> </ul>	