




<b>BGS</b> tecnologie articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 1410</b>	<b>SET PINZE A CRIMPARE CON 5 COPPIE DI GANASCE</b>

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>set pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili</li> <li>comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:</li> <li>morsetti chiusi non isolati: AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8 DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm<sup>2</sup> JIS 1,25 / 2 / 5,5 / 8 mm<sup>2</sup></li> <li>morsetti isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0,5 - 1,0 / 1,5 - 2,5 / 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup></li> <li>morsetti aperti non isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/ 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup></li> <li>morsetti piccoli isolati: AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 DIN 0,5-1,0/1,5-2,5 / 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup></li> <li>morsetti grandi isolati: AWG 10 / 8 / 6 DIN 6 / 10 / 16 mm<sup>2</sup></li> <li>fornito in custodia sagomata</li> <li>peso 1,1 Kg</li> </ul>	



<b>BGS</b> tecnologie articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 9098</b>	<b>SET PINZE A CRIMPARE CON 5 COPPIE DI GANASCE</b>

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per morsetti isolati</li> <li>il meccanismo a cricchetto trattiene il morsetto in posizione, facilita l'inserimento del cavo nel morsetto</li> <li>comprende coppie di 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- A1 per morsetti isolati con testa termorestringente 0,5 - 10 mm<sup>2</sup></li> <li>- A2 per morsetti isolati a sgancio rapido 0,5 - 6 mm<sup>2</sup></li> <li>- A3 per mini-morsetti isolati mini 0,1 - 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>- A4 per morsetti isolati a bandiera 90° 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup></li> <li>- A5 per morsetti isolati con testa termorestringente 0,5 - 6 mm<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>peso 1,2 Kg</li> </ul>	



<b>BGS</b> tecnologie articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 70003</b>	<b>SET 4 PEZZI, PINZE A CRIMPARE, PER CONNETTORI SOLARI MC3 / MC4 / TYCO</b>

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per la crimpatura professionale di spine su cavi di impianti solari o spine fotovoltaiche MC4 &amp; MC3 (pin)</li> <li>pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili</li> <li>coppia di ganasce per connettori solari MC3, dimensioni del cavo DIN 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup> (AWG 14 / 12 / 10)</li> <li>coppia di ganasce per connettori solari MC4, dimensioni del cavo DIN 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup> (AWG 14 / 12 / 10)</li> <li>coppia di ganasce per connettori solari Tyco, dimensioni del cavo DIN 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup> (AWG 15 - 10)</li> <li>materiale del corpo: acciaio al carbonio</li> <li>materiale delle ganasce: AISI-4140</li> <li>materiale dell'impugnatura: polipropilene (PP) / gomma termoplastica (TPR)</li> <li>peso 1,0 Kg</li> </ul>	

RICAMBI	
<b>BGS</b> tecnologie articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 70004</b>	<b>GANASCE DI CRIMPATURA PER MC3</b>
<b>BGS 70005</b>	<b>GANASCE DI CRIMPATURA PER MC4</b>
<b>BGS 70006</b>	<b>GANASCE DI CRIMPATURA PER TYCO</b>



<b>BGS</b> tecnologie articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 1410-A</b>	<b>GANASCE DA CRIMPATURA "A" PER CAPICORDA ISOLATI</b>

CARATTERISTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per uso con: BGS 1410 - BGS 1411 - BGS 1412</li> <li>peso 50 g</li> </ul>	