

**NEW**





<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 70192</b>	<b>SET 14 PEZZI, CHIAVE A CRICCHETTO PNEUMATICA REVERSIBILE, ATTACCO 1/2", CON BUSSOLE</b>

**CARATTERISTICHE**

- chiave a cricchetto con funzione reversibile sulla testa del cricchetto per cambiare rapidamente tra la modalità Dx e Sx
- coppia regolabile in 4 step mediante meccanismo sull'estremità del manico
- impugnatura rivestita in gomma
- coppia massima: 102 Nm
- velocità libera: 180 rpm
- pressione d'esercizio: 6.2 bar
- attacco aria: 1/4"
- consumo d'aria: 85,8 l/min
- lunghezza: 265 mm
- rumorosità:
  - LpA = 85 dB(A)
  - LwA = 95 dB(A)
- vibrazioni:
  - ahd = 3,8 m/s<sup>2</sup> (13,7 m/s<sup>2</sup> in carico)
- comprende:
  - 1 chiave a cricchetto pneumatica reversibile, att. 1/2", 102 Nm (BGS 3282)
  - 1 raccordo aria, 6,3 mm (1/4") - filettatura esterna (BGS 3222)
  - bussole impact esagonali, att. 1/2":
    - 8 mm (BGS 5205-8)
    - 9 mm
    - 10 mm (BGS 5210)
    - 11 mm (BGS 5211)
    - 12 mm (BGS 5212)
    - 13 mm (BGS 5213)
    - 14 mm (BGS 5214)
    - 15 mm (BGS 5215)
    - 16 mm (BGS 5216)
    - 17 mm (BGS 5217)
    - 18 mm (BGS 5218)
    - 19 mm (BGS 5219)
  - 1 prolunga, att. 1/2", 125 mm (BGS 193)
- peso 3,1 kg


**BGS 3205-1    BGS 3205-2    BGS 3205-4**




<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 3205</b>	<b>FRESA PNEUMATICA PER SALDATURE A PUNTI</b>

**CARATTERISTICHE**

- nuovo modello con leva guida
- comprende:
  - 2 frese Ø 6,5 mm
  - 2 frese Ø 8 mm
- consumo aria 170 l/min
- velocità max: 1600 rpm
- pressione d'esercizio: 6.3 bar
- attacco aria: 1/4"
- peso 2,8 Kg

**RICAMBI**

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 3205-1</b>	<b>SET 4 FRESE</b>
<b>BGS 3205-2</b>	<b>STAFFA</b>
<b>BGS 3205-4</b>	<b>NEW FRESA 8 MM</b>


**BGS 3237-2**




<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 3237</b>	<b>RODITRICE PNEUMATICA</b>

**CARATTERISTICHE**

- per tagliare in modo pulito una vasta gamma di materiali con spessore fino a 1,5 mm (ad es. lamiera)
- consumo aria 120 l/min
- pressione d'esercizio: 6.3 bar
- peso 1,1 Kg

**RICAMBI**

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 3237-2</b>	<b>LAME DI RICAMBIO</b>





<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8956</b>	<b>RODITRICE PNEUMATICA</b>

**CARATTERISTICHE**

- per tagliare fogli di lamiera con spessore fino a 1,2 mm
- velocità a vuoto: 3200 tagli/minuto
- pressione di esercizio: 6.2 bar
- consumo aria: 113 l/min (4 cfm)
- attacco aria: 1/4"
- rumorosità:
  - LpA = 79 dB(A) KpA: 3 dB (A)
  - LwA = 101,2 dB(A) KWA: 3 dB (A)
- vibrazioni:
  - ahd = 4,2 m/s<sup>2</sup>
  - K = 1,5 m/s<sup>2</sup>
- peso 60 g