



Spazzola a disco POS COMBITWIST con filo ritorto RBG HD Ø 125x12x22,2 mm filo d'acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice angolare

Spazzola a disco POS COMBITWIST con filo ritorto RBG HD
Ø 125x12x22,2 mm filo d'acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice
angolare

N. articolo:43303016

EAN:4007220491355

Il filo d'acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d'acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme.

Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Spazzola molto aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante e spruzzi di saldatura.

Dati tecnici

Confezioni	Confezione POS
Giri/min., opz.	5.500 - 12.500 min ⁻¹
Larghezza	12 mm
Lunghezza, fili	28 mm
Materiale dei fili	Filo d'acciaio (ST)
N. giri max	12500 min ⁻¹
Numero, trecce	24 pezzi
Sistema di alloggiamento	Foro
Ø esterno	125 mm
Ø foro	22.2 mm
Ø materiale dei fili	0.5 mm

- Vantaggi** ✓ Elevatissima densità dei fili per una durata ottimale.
- ✓ Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
 - ✓ Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.
 - ✓ Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
 - ✓ Lunga durata grazie all'utilizzo del filo speciale PFERD TOOLS.
-

**Suggerimenti di
applicazione**

- ✓ Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
 - ✓ Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
-

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
 - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Acciaio, fusioni d'acciaio
 - ✓ Fusioni d'acciaio
 - ✓ Ghisa
-

Tipi di lavorazione

- ✓ Lavorazione di cordoni di saldatura
 - ✓ Lavorazione di saldature a V
 - ✓ Lavorazione di saldature a gola
 - ✓ Pulire
 - ✓ Rimozione della ruggine
 - ✓ Rimozione di ruggine
 - ✓ Rimozione di strati di ossido
 - ✓ Sbavatura
 - ✓ Sverniciatura
-

Tipi di macchina

- ✓ Macchina ad albero flessibile
 - ✓ Mandrino
 - ✓ Smerigliatrice dritta
 - ✓ Smerigliatrici angolari
-



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)

[02-55.30.24.86](tel:02-55.30.24.86)

[02-55.30.25.18](tel:02-55.30.25.18)

infoitalia@pferd.com